Газовый котел Protherm Рысь (Lynx) HK11

51 600 Р В корзину Купить в 1 клик

Монтаж: от 6 000 Р Пусконаладка: от 1 500 Р
Доставка: от 500 Р Годовой сервис: от 3 000 Р

Артикул:	**0010016518**
Бренд:	**Protherm**
Модель:	**Рысь (Lynx) HK11**
Мощность, кВт:	**11**
Количество контуров:	**двухконтурный**
Количество теплообменников:	**2**
Камера сгорания:	**закрытая**
Материал теплообменника:	**сталь**
Тип оборудования:	**газовый котел**
Исполнение:	**настенный**
Страна производитель:	**Словакия**

Настенные газовые двухконтурные котлы в базовом исполнении для отопления и приготовления горячей воды.Котлы максимально адаптированы к эксплуатации в России. Не требовательны к качеству воды и устойчиво работают при минимальном давлении газа.

Котлы оснащены коаксиальной системой отходящих газов, что позволяет устанавливать их в помещениях где нет стационарного дымохода или его устройство сильно затруднено или невозможно в силу различных причин.

Производятся в Европе из лучших материалов с использованием инновационных технологий.

Высокая безопасность эксплуатации газового котла «Рысь» базируется на возможности контролировать наличие пламени, на защите от замерзания и перегрева, а также за счёт применения системы антиблокировки циркуляционного насоса и контроля тяги в дымоходе.

С 2012 года мы установили на российском рынке более 30 000 котлов серии «Рысь»!

Технические характеристики

		НК11	**НК24**	**НК28**
Тип котла	Двухконтурный	Да	Да	Да
Режимы работы	Отопление	Да	Да	Да
Режимы работы	Горячее водоснабжение	Да	Да	Да
Отопительный контур				
Камера сгорания	Закрытая	Да	Да	Да
Полезная мощность (мин./макс.)	кВт	9,2/12,0	9,2/25,3	11,3/29,1
Потребляемая мощность в режиме отопления (мин./макс.)	кВт	10,5/12,0	10,5/25,3	13,0/29,1
КПД	%	90,2	93,0	92,9
Объем расширительного бака	л	7,0	7,0	7,0
Контур ГВС				
Тип теплообменника ГВС		Пластинчатый	Пластинчатый	Пластинчатый
Максимальное потребление газа	Природный газ (E) м., куб./час	2,68	2,68	3,08
Максимальное потребление газа	Сжиженный газ (G30), кг/час	1,96	1,96	2,26
Системы безопасности				
Датчик тяги		Да	Да	Нет
Дифференциал давления дымохода		Нет	Нет	Да
Контроль пламени		Да	Да	Да
Датчик низкого давления		Да	Да	Да
Предохранительный клапан		Да	Да	Да
Датчик расхода воды		Да	Да	Да
Тепловой предохранитель		Да	Да	Да
Защита от замерзания		Да	Да	Да
Защита насоса от заклинивания		Да	Да	Да
Электрическое подключение				
Напряжение/Частота	В/Гц	230/50	230/50	230/50
Потребление	Вт	98	98	98
Класс электрической защиты		IPX4D	IPX4D	IPX4D
Присоединительные диаметры				
Дымоход	мм	60/100	60/100	60/100
Газопровод	дюйм	1/2"	1/2"	1/2"
Контур отопления дюйм	дюйм	3/4"	3/4"	3/4"
Контур ГВС дюйм	дюйм	1/2"	1/2"	1/2"
Высота x глубина x ширина	мм	700x280x410	700x280x410	700x280x410
Вес	кг	33,0	33,0	33,0

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос