

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12  
Каталог товаров Запчасти Услуги  
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0  
Сумма: 0 руб.



г. Казань, ул. Дорожный  
Каталог товаров / Котлы / Газовые котлы / Газовые котлы Protherm / Настенные газовые котлы Protherm / Protherm Рысь (Lynx) HK28

переулок д. 3 Б

## Газовый котел Protherm Рысь (Lynx) HK28



60 100 P

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 6 000 P Пусконаладка: от 1 500 P

Доставка: от 500 P Годовой сервис: от 3 000 P

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Артикул:                    | 0010015363       |
| Бренд:                      | Protherm         |
| Модель:                     | Рысь (Lynx) HK28 |
| Мощность, кВт:              | 28               |
| Количество контуров:        | двухконтурный    |
| Количество теплообменников: | 2                |
| Камера сгорания:            | закрытая         |
| Материал теплообменника:    | сталь            |
| Тип оборудования:           | газовый котел    |
| Исполнение:                 | настенный        |
| Страна производитель:       | Словакия         |

Настенные газовые двухконтурные котлы в базовом исполнении для отопления и приготовления горячей воды. Котлы максимально адаптированы к эксплуатации в России. Не требовательны к качеству воды и устойчиво работают при минимальном давлении газа.

Котлы оснащены коаксиальной системой отходящих газов, что позволяет устанавливать их в помещениях где нет стационарного дымохода или его устройство сильно затруднено или невозможно в силу различных причин.

Производятся в Европе из лучших материалов с использованием инновационных технологий.

Высокая безопасность эксплуатации газового котла «Рысь» базируется на возможности контролировать наличие пламени, на защите от замерзания и перегрева, а также за счёт применения системы антиблокировки циркуляционного насоса и контроля тяги в дымоходе.

С 2012 года мы установили на российском рынке более 30 000 котлов серии «Рысь»!

## Технические характеристики

|                                                       |                                   | НК11         | НК24         | НК28         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Тип котла                                             | Двухконтурный                     | Да           | Да           | Да           |
| Режимы работы                                         | Отопление                         | Да           | Да           | Да           |
| Режимы работы                                         | Горячее водоснабжение             | Да           | Да           | Да           |
| Отопительный контур                                   |                                   |              |              |              |
| Камера сгорания                                       | Закрытая                          | Да           | Да           | Да           |
| Полезная мощность (мин./макс.)                        | кВт                               | 9,2/12,0     | 9,2/25,3     | 11,3/29,1    |
| Потребляемая мощность в режиме отопления (мин./макс.) | кВт                               | 10,5/12,0    | 10,5/25,3    | 13,0/29,1    |
| КПД                                                   | %                                 | 90,2         | 93,0         | 92,9         |
| Объем расширительного бака                            | л                                 | 7,0          | 7,0          | 7,0          |
| Контур ГВС                                            |                                   |              |              |              |
| Тип теплообменника ГВС                                |                                   | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый |
| Максимальное потребление газа                         | Природный газ (Е) м.,<br>куб./час | 2,68         | 2,68         | 3,08         |
| Максимальное потребление газа                         | Сжиженный газ (G30),<br>кг/час    | 1,96         | 1,96         | 2,26         |
| Системы безопасности                                  |                                   |              |              |              |
| Датчик тяги                                           |                                   | Да           | Да           | Нет          |
| Дифференциал давления дымохода                        |                                   | Нет          | Нет          | Да           |
| Контроль пламени                                      |                                   | Да           | Да           | Да           |
| Датчик низкого давления                               |                                   | Да           | Да           | Да           |
| Предохранительный клапан                              |                                   | Да           | Да           | Да           |
| Датчик расхода воды                                   |                                   | Да           | Да           | Да           |
| Тепловой предохранитель                               |                                   | Да           | Да           | Да           |
| Защита от замерзания                                  |                                   | Да           | Да           | Да           |
| Защита насоса от заклинивания                         |                                   | Да           | Да           | Да           |
| Электрическое подключение                             |                                   |              |              |              |
| Напряжение/Частота                                    | В/Гц                              | 230/50       | 230/50       | 230/50       |
| Потребление                                           | Вт                                | 98           | 98           | 98           |
| Класс электрической защиты                            |                                   | IPX4D        | IPX4D        | IPX4D        |
| Присоединительные диаметры                            |                                   |              |              |              |
| Дымоход                                               | мм                                | 60/100       | 60/100       | 60/100       |
| Газопровод                                            | дюйм                              | 1/2"         | 1/2"         | 1/2"         |
| Контур отопления дюйм                                 | дюйм                              | 3/4"         | 3/4"         | 3/4"         |
| Контур ГВС дюйм                                       | дюйм                              | 1/2"         | 1/2"         | 1/2"         |
| Высота х глубина х ширина                             | мм                                | 700x280x410  | 700x280x410  | 700x280x410  |
| Вес                                                   | кг                                | 33,0         | 33,0         | 33,0         |

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос