Конденсационный газовый котел VIESSMANN Vitodens 100 W тип B1HF 26 кВт



189 500 Р В корзину Купить в 1 клик

Монтаж: от 12 000 Р Пусконаладка: от 2 800 Р
Доставка: от 500 Р Годовой сервис: от 3 500 Р

Артикул:	Z020620
Бренд:	Viessmann
Модель:	VIESSMANN Vitodens 100 W тип B1HF 26 кВт
Мощность, кВт:	26
Количество контуров:	1
Страна производитель:	Германия

Одноконтурный газовый конденсационный котел VIESSMANN Vitodens100 W тип B1HF 26 кВт

Технические характеристики:

- Диапазон номинальной тепловой мощности (при 50/30 ?C) 3,2 -26 кВт
- Габаритные размеры ВхШхГ: 700x400x360 мм, вес 32 кг
- Патрубок дымохода 60 мм
- Патрубок приточного воздуховода 100 мм

Преимущества:

- Настенный газовый конденсационный котел, с модулируемой горелкой MatriX-Plus, для режима работы с забором воздуха для горения извне и из помещения установки
- Допустимое рабочее давление водогрейного котла 3 бар (0,3 МПа)
- Низкая частота пусков горелки также при незначительном отборе тепла в результате оптимизации времени перезажигания и большого диапазона модуляции до 1:10
- Долговечность и эффективность благодаря использованию теплообменников Inox Radial, изготавливаемых из высококачественной нержавеющей стали

- Горелка MatriX Plus с регулятором сгорания Lambda Pro обеспечивает постоянно высокий КПД и низкие значения выбросов вредных веществ
- Энергосберегающий высоко-эффективный насос
- Инновационная концепция управления посредством цветного сенсорного дисплея и кнопками с интуитивно понятной графической индикацией
- Интернет-подключение через встроенный интерфейс Wi-Fi для управления и сервисного обслуживания с помощью приложения Viessmann
- Прямой доступ для сервисного обслуживания и ввода в эксплуатацию с применением приложений Viessmann (без активного интернет-соединения)

Тип оборудования	Газовый котел
Производитель	Viessmann
Модель	Vitodens 100 W
Исполнение	Настенный
Назначение	Отопление
Мощность (кВт)	26
Площадь помещения (кв.м.)	260
Диаметр дымохода (мм)	60/100
Вес (кг)	32
Высота (мм)	700
Ширина (мм)	400
Глубина (мм)	360

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12