

Ремонт котлов
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как Наши работы Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Котлы / Газовые котлы / Газовые котлы Lemax / Напольные газовые котлы Lemax / Котёл газовый Lemax АОГВ-23,2-1 «ГАЗОВИК»
переулок д. 3 Б

Котёл газовый Lemax АОГВ-23,2-1 «ГАЗОВИК» с открытой камерой сгорания



41 900 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 12 000 Р Пусконаладка: от 2 800 Р
Доставка: от 500 Р Годовой сервис: от 3 500 Р

Бренд:	Lemax
Модель:	АОГВ «ГАЗОВИК»
Мощность, кВт:	23,2
Количество контуров:	одноконтурный
Энергозависимость:	не требует подключения к электрической сети
Количество теплообменников:	1
Камера сгорания:	открытая
Материал теплообменника:	сталь
Тип оборудования:	газовый котел
Исполнение:	напольный
Страна производитель:	Россия

АОГВ серии «Газовик» с открытой камерой сгорания мощностью 23,2 кВт может работать в закрытой системе отопления с рабочим давлением до 3 атм.

- Котел не требует подключения к электрической сети
- Теплообменник изготовлен из высококачественной стали толщиной 2 мм, соответствующей европейскому стандарту EN 10130:2006, американскому стандарту ASTM A 1011 и российским ГОСТ 16523-97 и ГОСТ 9045-93
- Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и автоматикой безопасности, а также инжекционной микрофакельной горелкой
- Покрытие антикоррозийной эмалью (температура воздействия 950°C) и обработка ингибирующим составом защищают теплообменник от агрессивных факторов и растворов солей
- Максимальный КПД за счет увеличения площади теплообмена и применения инновационной конструкции турбулизаторов для максимальной задержки отходящих газов
- Наличие системы защиты от прерывания тяги, сажеобразования, задувания котла
- Удобство обслуживания котла за счет применения легкосъёмной верхней панели

Автоматика безопасности - 630 EUROSIT

Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 - 200

Тип теплообменника - традиционный

Мощность, кВт - 23.2

КПД, % - 87

Наличие контура ГВС - одноконтурный

Объем теплоносителя в теплообменнике, л - 40

Максимальный расход природного газа, м3/час - 2.32

Средний расход природного газа, м3/ч - 1.2

Рабочее давление теплоносителя, МПа - 0.3

Номинальное давление природного газа, Па - 1274

Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па - 3-29

Температура продуктов сгорания, °C, не менее - 110

Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, °C - 90

Диаметр дымохода, мм - 140

Присоединительные размеры патрубка к системе газоснабжения, дюйм - 3/4

Присоединительные размеры патрубков к системе отопления, дюйм - 2

Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм - 938/451/568

Масса брутто, кг, не более - 70

Масса нетто, кг, не более - 67

Срок заводской гарантии, лет - 3

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

О компании

Котельное оборудование

Доставка

Гарантии

8 843 212 11 12	Оборудование АСV	Услуги
8 927 039 06 93	Комплектующие	Задать вопрос
8 927 249 13 93	Ремонт	
	Монтаж	
	Сервис	
	Статьи	
	Запчасти	