Газовый котел Protherm Ягуар (Jaguar) 24 JTV



0 Р В корзину Купить в 1 клик

Монтаж: от 12 000 Р Пусконаладка: от 2 800 Р
Доставка: от 500 Р Годовой сервис: от 3 500 Р

Артикул:	0010018582
Бренд:	Protherm
Мощность, кВт:	11
Количество контуров:	двухконтурный
Количество теплообменников:	2
Камера сгорания:	закрытая
Тип оборудования:	газовый котел
Исполнение:	настенный
Страна производитель:	Словакия

Котлы Ягуар оснащены коаксиальной системой отходящих газов.

Управление работой газового котла осуществляется с помощью встроенного микропроцессора, осуществляющего автоматическую диагностику и модуляцию горения пламени.

Котлы разработаны немецкими инженерами и максимально адаптированы к эксплуатации в России.

Не требовательны к качеству воды и устойчиво работают при минимальном давлении газа. Медный теплообменник позволяет котлу долго служить своим хозяевам, а многочисленные датчики безопасности обеспечивают стабильную и бесперебойную работу.

Котлы Protherm Ягуар производятся в Европе из лучших материалов с использованием инновационных технологий.

Кратко о продукте:

- Газовый конвекционный котел
- Мощность 11 и 24 кВт
- Двухконтурный
- КПД 90.2 %
- Закрытая камера сгорания
- Настенное крепление
- Встроенный циркуляционный насос
- Встроенный расширительный бак
- Подключение к сети 220 В
- Теплообменник ГВС - нержавеющая сталь
- Медный теплообменник отопительного контура
- Коаксиальный дымоход
- Микропроцессорное управление, самодиагностика
- Плавное управление пламенем
- Спроектирован для России, собран в Европе

Технические характеристики

	JAGUAR 11 JTV	**JAGUAR 24 JTV**
Общая информация		
Артикул	0010018581	0010018582
Тип котла		
Газовый	Да	Да
Электрический	-	-
Одноконтурный	-	-
Двухконтурный	Да	Да
Настенный	Да	Да
Напольный	-	-
Технические характеристики		
Контур отопления		
Открытая	-	-
Закрытая	Да	Да
Номинальная тепловая мощность (отопление) мин.кВт	10,5	10,5
Номинальная тепловая мощность (отопление) макс. кВт	12,0	25,3
Потребляемая мощность, кВт	9,2-11,0	9,2-25,3
КПД, %	90,2	90,2
Диапазон результативной температуры контура отопления 0С	30-85	30-85
Рабочее давление, Атм	0,8-3,0	0,8-3,0
Расширительный бак (отопление), л	7,0	7,0
Контур ГВС		
Теплообменник	Пластинчатый	Пластинчатый
Потребляемая мощность в режиме ГВС	9,2-23,5	9,2-23,5
Диапазон результативной температуры контура ГВС 0С	30-64	30-64
Производительность горячей воды Δt = 30°C л/мин	10,7	10,7
Рабочее давление в контуре ГВС Атм	0,25-8,0	0,25-8,0

Контур подачи газа	JAGUAR 11 JTV	JAGUAR 24 JTV
Давление природного газа, мм.вод.ст.	130-200	130-200
Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. (G30)	300	300
Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. (G31)	370	370
Расход природного газа ГВС/отопление, м3/час	2,73/1,39	2,73/2,73
Расход сжиженного газа ГВС/отопление, кг/час	1,02/0,55	1,02/1,02
Управление		
Панель управления		
Жидкокристаллический дисплей	Да	Да
Индикация температуры	Да	Да
Индикация неисправностей	Да	Да
Терморегуляторы		
Exabasic	Да	Да
Exacontrol	Да	Да
Thermolink B	-	-
Thermolink P	-	-
Thermolink S	Да	Да
Режимы отопления		
Температурный, 30 - 85C	Да	Да
Теплый пол, 30 - 55C	Да	Да
Система контроля		
Датчик тяги	-	-
Дифференциал дымохода	Да	Да
Контроль пламени	Да	Да
Датчик низкого давления теплоносителя	Да	Да
Предохранительный клапан	Да	Да
Защита от замерзания	Да	Да
Защита насоса от заклинивания	Да	Да
Электрическое подключение		
Напряжение / Частота, В/Гц	230/50	230/50
Потребление, кВт	0,098	0,098
Класс защиты	IPX4D	IPX4D
Присоединительные диаметры		
Дымоход, мм	60/100 (80/80)*	60/100 (80/80)*
Газопровод	3/4''	3/4''
Контур отопления	3/4''	3/4''
Контур ГВС	1/2''	1/2''
Габариты		
Высота x глубина x ширина	700 x 280 x 410	700 x 280 x 410
Вес кг	29,5	29,5

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос