Котёл электрический настенный Kentatsu Nobby Electro KBO-11



39 784 Р В корзину Купить в 1 клик

Монтаж: от 12 000 Р Пусконаладка: от 2 800 Р
Доставка: от 500 Р Годовой сервис: от 3 500 Р

Артикул:	**KBO-11**
Бренд:	**Kentatsu**
Модель:	**Котёл электрический настенный Kentatsu Nobby Electro KBO-11**
Мощность, кВт:	**11,0**
Количество контуров:	**одноконтурный**
Энергозависимость:	**220/380 В**
Количество теплообменников:	**1**
Тип оборудования:	**электрический котел**
Исполнение:	**настенный**
Страна производитель:	**Китай**

Электрические котлы Nobby Electro KBO разработаны специально для Российского рынка ведущими специалистами компании KENTATSU и полностью адаптированы к российским условиям.
Оборудование KENTATSU широко применяется в Российской Федерации и успешно экспортируется в страны Европы, Азии и СНГ. Европейское качество по доступным ценам позволило завоевать доверие миллионов потребителей.
Электрические котлы предназначены для работы в системах отопления и горячего водоснабжения при подключении

бойлера косвенного нагрева. Техническая оснащенность,современные конструкция и дизайн, удобство эксплуатации котлов Nobby Electro KBO делает возможным их применение на объектах разного типа: в квартирах, загородных домах, коттеджах и различных нежилых помещениях.
В котлах Nobby Electro KBO возможно подключение бойлера косвенного нагрева, погодозависимой автоматики и комнатного термостата.
Котлы отличаются высоким уровнем надежности, что гарантирует безаварийную и стабильную работу в любое время года. Пользователь продукции KENTATSU может быть твердо уверен в её качестве и долговечности.

Монолитный высоко эффективный теплообменник из алюминиево магниевого сплава (AL - MG). Высокий КПД — 97%
Однофазное и трехфазное подключение.
Интуитивно понятный интерфейс.
3 программных ступени мощности.
Цифровая индикация кодов неисправности.
Наличие порта для подключения бойлера косвенного нагрева
Компактные размеры.
Система защиты от блокировки насоса
Функция антизамерзания системы отопления.
Степень электрозащиты IPX4D.
Многоуровневая система безопасности с системой самодиагностики.
Панель управления адаптирована для подключения уличного и комнатного термостата.

Основные характеристики

- Наименование.....Настенный электрический котел
- Серия.....Nobby Electro KBO
- Потребляемая мощность, Вт.....11 000
- Степень электрозащиты, IP.....IPX4

Производительность

- Теплопроизводительность (в режиме отопления 80/60°C) мин./макс., кВт.....11.0/7.3/3.6
- Номинальная теплопроизводительность (в режиме отопления), кВт.....11,0
- КПД, %.....97

Технические характеристики

- Напряжение и частота электросети, В/Гц.....230/50 : 400/60

Габариты

- Габариты, ШхГхВ, мм.....398x600x214
- Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм.....490x600x305
- Вес нетто, кг.....16,8
- Вес брутто, кг.....18,4

Контур отопления

- Минимальное давление в системе отопления, бар.....0,5
- Максимальное давление в системе отопления, бар.....3
- Объем расширительного бака, л.....5
- Предварительное давление расширительного бака, бар.....2
- Интервал настройки температуры теплоносителя мин./макс., °C.....30/80
- Максимальная температура теплоносителя, °C.....80
- Диаметр подключения теплоносителя, дюйм.....3/4"

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос