Бойлер косвенного нагрева электрический THERMEX Flat 80 V Combi

27 390 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 2 500 Р Пусконаладка: от 1 500 Р

Доставка: от 500 Р

Артикул:	151 184
Бренд:	Thermex
Модель:	THERMEX Flat 80 V Combi
Тип:	косвенный
Объем, л:	80
Материал бака:	нержавеющая сталь
Установка:	настенная
Расположение:	вертикальное либо горизонтальное
Мощность ТЭНа:	2.0
Страна производитель:	Китай

Новая серия комбинированных водонагревателей с встроенными теплообменником из нержавеющей стали и медным ТЭНом в плоском корпусе отлично подойдет для создания системы горячего водоснабжения в коттедже, на даче или в частном доме, обеспечивая быстрый и экономичный нагрев за счет тепла системы отопления.

Преимущества Thermex Flat Combi:

- **Теплообменник из нержавеющей стали. Комбинированный водонагреватель Flat Combi обеспечивает нагрев как за счет встроенного ТЭНа, так и с помощью тепла системы отопления. Внутри водонагревателя расположен теплообменник из нержавеющей стали мощностью 20 000 Вт, благодаря которому нагрев займет от 15 минут для объема 80 литров. Качественный теплообменник устойчив к коррозии, долговечен и расположен в обеих частях внутреннего бака для равномерного нагрева.**
- **Экономичный нагрев. Использование тепла системы отопления за счет высокой мощности помогает быстро нагреть воду, а также является более экономичным решением, так как использует для достижения заданной температуры тепло системы отопления, экономя средства на дополнительный источник энергии. За счет высокоплотной теплоизолячии Super Foam сокращаются теплопотери внутри водонагревателя, что помогает сократить частоту нагрева.**
- **Медный ТЭН. Flat Combi также может работать за счет встроенного ТЭНа мощностью 2 000 Вт, нагревая воду как классическое оборудование накопительного типа. В таком случае нагрев займет больше времени, но произойдет без тепла системы отопления, что особенно удобно в летний период.**
- **Широкие возможности размещения. Flat Combi имеет плоский корпус, выполненный по технологии Double Tank - внутри водонагревателя расположена конструкция из двух цилиндрических баков для воды, которые соединены между собой, вместо классической круглой емкости. Такой корпус имеет меньшую глубину, его легко разместить в небольшом помещении, спрятать в шкаф или нишу.**
- **Универсальный монтаж. Все модели серии Flat Combi предназначены для настенной установки, при этом расположение каждого аппарата можно выбрать, повесив вертикально или горизонтально, что также расширяет возможности установки.**
- **Возможности управления. Для регулировки работы встроенного ТЭНа на нижней крышке водонагревателя предусмотрен удобный механический регулятор, а при подключении к системе отопления с трехходовым клапаном в Flat Combi можно поместить датчик бойлера, который будет отслеживать нагрев и передавать данные отопительному котлу. Таким образом, нагрев воды будет настраиваться через панель управления котла и поддерживаться автоматически.**
- **Надежный внутренний бак. Внутренний бак серии изготовлен из неравеющей стали по технологии G.5, которая обесчивает прочную и устойчивую к коррозии емкость, надежно защищенную даже на сварных швах. Такие внутренние баки отлично работают в жесткой воде, подходят для интенсивной эксплуатации на протяжении всего срока службы. Качество внутреннего бака подтверждается гарантией 7 лет.**

Артикул.....151 184

Серия.....Flat Combi

Модель.....Flat 80 V Combi

Мощность теплообменника Вт.....20000

Площадь теплообменника кв.м 0.4

Тип водонагревателя .....накопительный

Форм-фактор .....Плоский

Литраж, л.....80

Способ нагрева .....комбинированный

Макс. мощность электрическая, Вт.....2000

Установка..... универсальная

Подводка .....нижняя / боковая

Способ крепления .....настенный

Тип управления..... механическое

Материал внутреннего бака .....нержавеющая сталь

Материал нагревательного элемента..... медь

Время нагрева на Δt 45° при макс. мощности, мин 130

Термостат.....биметаллический

Макс. давление воды, Мпа.....0.8

Макс. температура нагрева воды, град.....75

Присоединительный размер..... 1/2

Класс IP..... IPX4

УЗО .....да

Высота мм.....1080

Глубина, мм.....272

Ширина, мм.....510

Вес, кг.....22

Высота упаковки, мм.....1165

Глубина упаковки, мм.....335

Ширина упаковки, мм.....565

Вес упаковки, кг.....24.2

Страна производитель.....Китай

Гарантия на внутренний бак, мес 84

Гарантия на изделие, мес 12

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос