

Ремонт котлов
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Запчасти

Услуги

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Бойлеры и водонагреватели / Бойлеры косвенного нагрева / Royal Thermo / Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo AQUATEC INOX RTWX-F 100.1 настенный сухой ТЭН

переезд д. 3 Б

Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo AQUATEC INOX RTWX-F 100.1 настенный сухой ТЭН

38 300 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 2 500 Р

Пусконаладка: от 2 800 Р

Доставка: от 500 Р

Артикул:	RTWX-F 100.1
Бренд:	Royal Thermo
Модель:	AQUATEC INOX RTWX-F 100.1
Тип:	косвенный
Объем, л:	100
Материал бака:	нержавеющая сталь
Установка:	настенная
Расположение:	вертикальное/горизонтальное
Мощность ТЭНа:	2.0
Страна производитель:	Россия

Бойлер косвенного нагрева из нержавеющей стали плоской формы с универсальным настенным монтажом.

Высокая производительность

Теплообменник выполнен из нержавеющей стали с применением технологии Hyper Active, что позволяет ускорить время подогрева горячей воды на 20% по сравнению с баками конкурентов, оборудованных стандартным теплообменником. Мощность теплообменника 24 кВт, способствует высокой производительности по ГВС, до 590 л/час, что позволяет обеспечить горячей водой большую семью.

Нержавеющая сталь

Для производства внутреннего бака и змеевика используется высококачественная нержавеющая сталь AISI 304 с высоким содержанием антикоррозионных легирующих элементов хрома и никеля, что гарантирует безупречную работу бойлера на все время эксплуатации.

Лазерная сварка

Сварные швы выполняются методом автоматизированной лазерной сварки, что полностью сохраняет коррозионную стойкость стали в местах соединений.

Компактность

Плоские бойлеры косвенного нагрева — это инновационное решение на рынке бойлеров. Благодаря особенности конструкции и глубине всего 335 мм, бойлеры косвенного нагрева AQUATEC INOX-F могут монтироваться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, что делает незаменимым применение бойлеров Royal Thermo при проектировании современных систем водоснабжения.

Встроенный сухой ТЭН

Модель RTWX-F 100.1 дополнительно оснащена сухим ТЭНом, установленным в защитную колбу из нержавеющей стали, благодаря чему ТЭН не контактирует с водой. Такая конструкция позволяет защитить ТЭН от воды с высоким содержанием соли и обеспечивает максимальный срок службы оборудования. ТЭН позволяет нагревать воду при отключенном котле.

Система рециркуляции

Модель AQUATEC INOX-F имеет возможность подключения к линии рециркуляции, обеспечивающей поддержание постоянной температуры в контуре ГВС: при открывании крана – из него сразу же течет горячая вода.

Бойлеры производятся в России и имеют гарантию 8 лет.

Основные

Бренд	Royal Thermo
Серия	AQUATEC INOX RTWX-F 100.1
Материал бака	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Сталь
Материал теплообменника	Нержавеющая сталь
Объем внутреннего бака	100 л
Тип оборудования	Бойлеры косвенного нагрева
Форма корпуса	Прямоугольная/плоская
Цвет корпуса	Белый
Гарантийный срок	8 лет
Страна производства	РОССИЯ

Потребительские

Область применения	Нагрев санитарной воды
Потребительский класс	Эконом

Производительность

Количество теплообменников	1
Макс. температура теплообменника	110 °C
Макс. температура воды	90 °C
Мощность теплообменника	24 кВт
Мощность ТЭНа	2 кВт
Номинальная тепловая мощность нижнего теплообменника (80/10/45°C)	24 кВт
Производительность	590 л/час
<u>Индикация</u>	
Индикация температуры нагрева	Нет
<u>Защита и безопасность</u>	
Защита от накипи	Магниевый анод
Защита от коррозии	Магниевый анод
Сбросной клапан в комплекте	Да
<u>Комплектность</u>	
Набор крепежных элементов в комплекте	Да
Наличие магниевого анода	Да
Регулировочные ножки в комплекте	Кронштейны для настенного монтажа
Фланец для чистки бойлера	Нет
Вид установки (крепления)	Настенная
Тип монтажа	Настенный
Макс. рабочее давление в бойлере	6 бар
Макс. рабочее давление в теплообменнике	10 бар
Вход/выход ГВС	1/2 (наружная) "
Вход/выход теплообменника	3/4 (внешняя) "
Вход контура рециркуляции	1/2 (наружная) "
Толщина теплоизоляции	25-30 мм
Площадь нижнего теплообменника	0.64 м2
Сетевой кабель	Да (с вилкой)
<u>Вес и габариты товара</u>	
Вес товара (нетто)	25 кг
Высота товара	107.5 см
Ширина товара	55.5 см
Глубина товара	33.5 см
<u>Вес и габариты упаковки</u>	
Вес товара с упаковкой (брутто)	25 кг
Высота упаковки товара	62 см
Ширина упаковки товара	37 см
Глубина упаковки товара	113 см
<u>Дополнительные</u>	
Гарантийный документ	Гарантийный талон

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

- О компании
- Котельное оборудование
- Оборудование АСВ
- Комплектующие
- Ремонт
- Монтаж
- Сервис
- Статьи
- Запчасти

- Доставка
- Гарантии
- Услуги
- Задать вопрос