Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo AQUATEC INOX RTWX 150 напольный

50 200 Р В корзину Купить в 1 клик

Монтаж: от 2 500 Р Пусконаладка: от 2 800 Р
Доставка: от 500 Р

Артикул:	**RTWX 150**
Бренд:	**Royal Thermo**
Модель:	**AQUATEC INOX RTWX 150**
Тип:	**косвенный**
Объем, л:	**150**
Материал бака:	**нержавеющая сталь**
Установка:	**напольная**
Расположение:	**вертикальное**
Мощность ТЭНа:	**2.0**
Страна производитель:	**Россия**

Бойлеры косвенного нагрева из нержавеющей стали с высокой степенью защиты от коррозии.

Высокая производительность

Теплообменник выполнен из нержавеющей стали с применением технологии Hyper Active, что позволяет ускорить время подогрева горячей воды на 20% по сравнению с баками конкурентов, оборудованных стандартным теплообменником. Мощность теплообменника 30 кВт способствует высокой производительности по ГВС, до 645 л/час, что позволяет обеспечить горячей водой большую семью.

Установка ТЭНа

Бойлеры AUQATEC INOX имеют возможность подключения электрического ТЭНа, благодаря чему можно нагревать воду в летний период при отключенном котле.

Нержавеющая сталь

Для производства внутреннего бака и змеевика используется высококачественная нержавеющая сталь AISI 304 с высоким содержанием антикоррозионных легирующих элементов хрома и никеля, что гарантирует безупречную работу бойлера на все время эксплуатации.

Лазерная сварка

Сварные швы выполняются методом автоматизированной лазерной сварки, что полностью сохраняет коррозионную стойкость стали в местах соединений.

Система рециркуляции

Модель AQUATEC INOX имеет возможность подключения к линии рециркуляции, обеспечивающей поддержание постоянной температуры в контуре ГВС: при открывании крана – из него сразу же течет горячая вода.

Регулируемые опоры

Напольные модели комплектуются регулируемыми опорами, что позволяет компенсировать неровности пола котельной и осуществлять профессиональный монтаж оборудования.
Бойлеры производятся в России и имеют гарантию 8 лет.

Основные	
Бренд	Royal Thermo
Серия	AQUATEC INOX
Материал бака	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Сталь
Материал теплообменника	Нержавеющая сталь
Объем внутреннего бака	150 л
Тип оборудования	Бойлеры косвенного нагрева
Форма корпуса	Цилиндрическая
Цвет корпуса	Белый
Гарантийный срок	8 лет
Страна производства	РОССИЯ
Потребительские	
Область применения	Нагрев санитарной воды
Термометр на корпусе	Да
Количество теплообменников	1
Макс. температура теплообменника	110 °C
Макс. температура воды	90 °C
Мощность теплообменника	30 кВт
Производительность	645 л/час
Индикация	
Индикация температуры нагрева	Да
Защита и безопасность	
Защита от накипи	Магниевый анод
Защита от коррозии	Магниевый анод
Сбросной клапан в комплекте	Да
Комплектность	
Наличие магниевого анода	Да
Регулировочные ножки в комплекте	Да
Фланец для чистки бойлера	Нет
Монтажные	
Вид установки (крепления)	Напольная
Тип монтажа	Напольный
Макс. рабочее давление в бойлере	6 бар
Макс. рабочее давление в теплообменнике	10 бар
Вход/выход ГВС	3/4 (внешняя) "
Вход/выход теплообменника	3/4 (внешняя) "

Вход контура рециркуляции	3/4 (внешняя) "
Толщина теплоизоляции	25-30 мм
Площадь нижнего теплообменника	0.73 м2
Подключение ТЭНа	1 1/2 "
Вес и габариты товара	
Вес товара (нетто)	31,5 кг
Высота товара	109 см
Ширина товара	52 см
Глубина товара	57 см
Вес и габариты упаковки	
Вес товара с упаковкой (брутто)	31,5 кг
Высота упаковки товара	72 см
Ширина упаковки товара	61 см
Глубина упаковки товара	61 см
Дополнительные	
Гарантийный документ	Гарантийный талон

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93