

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Котлы / Электрические котлы / Baxi / Baxi AMPERA Plus 9, 380(220)В, 9кВт

переулок д. 3 Б

Baxi AMPERA Plus 9, 380(220)В, 9кВт



63 210 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 6 000 Р

Пусконаладка: от 1 500 Р

Доставка: от 500 Р

Годовой сервис: от 3 000 Р

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Бренд:                | BAXI          |
| Модель:               | AMPERA Plus 9 |
| Мощность, кВт:        | 9             |
| Количество контуров:  | одноконтурный |
| Исполнение:           | настенный     |
| Страна производитель: | Россия        |

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Установка                                     | настенный        |
| Назначение котла                              | только отопление |
| Емкость бака                                  | л 12             |
| Макс. давление воды в змеевике                | бар 3            |
| Макс. полезная тепловая мощность              | кВт 9            |
| Мин. полезная тепловая мощность               | кВт 2            |
| Макс. производительность (КПД)                | % 99             |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС °С | 20-85            |
| Напряжение питания                            | В 380(220) ± 10% |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| напряжение питания         | В 200(220) ± 10% |
| Частота                    | Гц 50            |
| Габаритные размеры высота  | мм 745           |
| Габаритные размеры ширина  | мм 426           |
| Габаритные размеры глубина | мм 296           |
| Вес НЕТТО/БРУТТО           | кг 40/42         |
| Упаковочные размеры        | мм 482x800x347   |

## ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- Силовая часть и блок управления выполнены на отдельных платах;
- Силовые реле оснащены индивидуальной термической защитой и винтовым соединением контактов;
- Независимый расцепитель, срабатывающий при отказе реле и аварийном перегреве котла;
- Силовые реле рассчитаны на 40 А и имеют двукратный запас по номинальному току;
- Блок питания электроники котла имеет встроенную стабилизацию напряжения и систему защиты от импульсных помех и работает в диапазоне входных напряжений 85-305 В;
- Нагревательный элемент из нержавеющей стали с низкой удельной тепловой напряженностью и долгим сроком службы.

## ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- Гидравлическая группа из стали;
- Трёхскоростной энергосберегающий циркуляционный насос с напором 6 м;
- Отдельный автоматический воздухоотводчик в верхней часть котла;
- Расширительный бак – 7,5 литров в моделях 6 кВт и 12 литров в моделях 9-36 кВт;
- Возможность установки внешнего трехходового клапана для подключения бойлера (опция);
- Манометр;
- Постциркуляция насоса, подключенного к котлу, с возможностью управления постциркуляцией по времени и температуре.

## ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

- Управление температурой помещения с возможностью суточного и недельного программирования (опциональный термостат);
- Возможность суточного и недельного программирования мощности котла для максимального использования выгоды от многотарифного подключения к электричеству (опциональный термостат);
- Встроенная погодозависимая автоматика;
- Возможность удалённого управления и мониторинга через протокол OpenTherm системой BAXI Connect+;
- Цифровая индикация температуры;
- Возможность подключения комнатного термостата.

## УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

- Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением;
- Электронная система самодиагностики;
- Электронный манометр срабатывает в два этапа: предупреждение и блокировка;
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 часа);
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в теплообменнике;
- Функция «антилегионелла» активируется при подключении бойлера;
- Прессостат в системе отопления срабатывает при недостатке давления теплоносителя;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм);

- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос