Baxi AMPERA Plus 14, 380В, 14кВт

66 850 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 12 000 Р Пусконаладка: от 2 800 Р
Доставка: от 500 Р Годовой сервис: от 3 500 Р

Бренд:	**BAXI**
Модель:	**AMPERA Plus 14**
Мощность, кВт:	**14**
Количество контуров:	**одноконтурный**
Исполнение:	**настенный**
Страна производитель:	**Россия**

Установка		настенный
Назначение котла		только отопление
Емкость бака	л	12
Макс. давление воды в змеевике	бар	3
Макс. полезная тепловая мощность	кВт	14
Мин. полезная тепловая мощность	кВт	2.5
Макс. производительность (КПД)	%	99
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС	°C	20-85
Напряжение питания	В	380 + 10%

Напряжение питания	В	380 ± 10%
Частота	Гц	50
Габаритные размеры высота	мм	745
Габаритные размеры ширина	мм	426
Габаритные размеры глубина	мм	296
Вес НЕТТО/БРУТТО	кг	40/42
Упаковочные размеры	мм	482x800x347

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- **Силовая часть и блок управления выполнены на отдельных платах;**
- **Силовые реле оснащены индивидуальной термической защитой и винтовым соединением контактов;**
- **Независимый расцепитель, срабатывающий при отказе реле и аварийном перегреве котла;**
- **Силовые реле рассчитаны на 40 А и имеют двукратный запас по номинальному току;**
- **Блок питания электроники котла имеет встроенную стабилизацию напряжения и систему защиты от импульсных помех и работает в диапазоне входных напряжений 85-305 В;**
- **Нагревательный элемент из нержавеющей стали с низкой удельной тепловой напряженностью и долгим сроком службы.**

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- **Гидравлическая группа из стали;**
- **Трёхскоростной энергосберегающий циркуляционный насос с напором 6 м;**
- **Отдельный автоматический воздухоотводчик в верхней часть котла;**
- **Расширительный бак – 7,5 литров в моделях 6 кВт и 12 литров в моделях 9-36 кВт;**
- **Возможность установки внешнего трехходового клапана для подключения бойлера (опция);**
- **Манометр;**
- **Постциркуляция насоса, подключенного к котлу, с возможностью управления постциркуляцией по времени и температуре.**

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

- **Управление температурой помещения с возможностью суточного и недельного программирования (опциональный термостат);**
- **Возможность суточного и недельного программирования мощности котла для максимального использования выгоды от многотарифного подключения к электричеству (опциональный термостат);**
- **Встроенная погодозависимая автоматика;**
- **Возможность удалённого управления и мониторинга через протокол OpenTherm системой BAXI Connect+;**
- **Цифровая индикация температуры;**
- **Возможность подключения комнатного термостата.**

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

- **Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением;**
- **Электронная система самодиагностики;**
- **Электронный манометр срабатывает в два этапа: предупреждение и блокировка;**
- **Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 часа);**
- **Защитный термостат от перегрева теплоносителя в теплообменнике;**
- **Функция «антилегионелла» активируется при подключении бойлера;**
- **Прессостат в системе отопления срабатывает при недостатке давления теплоносителя;**
- **Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм);**

- **Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.**

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос