

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров Запчасти Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как Наши работы Контакты

 Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Автоматика / Стабилизаторы / Стабилизатор напряжения для котла ТЕРЛОСOM ST-555

переулок д. 3 Б

Стабилизатор напряжения для котла ТЕРЛОСOM ST-555

□

□

□

6 700 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:	555
Бренд:	Бастион
Модель:	ТЕРЛОСOM ST-555
Страна производитель:	Россия

Стабилизатор сетевого напряжения **ТЕРЛОСOM ST-555** предназначен для стабилизации напряжения сети в целях повышения качества энергоснабжения. Стабилизатор разработан для систем отопления и может быть установлен на объектах различного назначения: коттеджах, квартирах, офисах, промышленных предприятиях, учреждениях и т. д.

Стабилизатор сетевого напряжения для электропитания систем отопления на базе настенных и напольных котлов. Оригинальное решение сетевого подключения позволяет выполнять монтаж стабилизаторов на объекте без излишних затрат.

1	Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50 Гц с пределами изменения, В	145...260	
2	Выходное напряжение переменного тока, В	при входном напряжении 165...260 В	200...240
	при входном напряжении более 170		145...165 В

3	Номинальная мощность нагрузки, ВА	400	
4	Максимальная мощность нагрузки (не более 15 минут в течение 1 часа), ВА, не более	555	
5	Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, ВА, не более	3	
6	Пределы изменения нагрузки, %	0...100	
7	Выходное напряжение, при котором срабатывает защитное отключение нагрузки и гаснет индикатор «ВЫХОД», В	менее 170 более 242	
8	Напряжение между «Землей» и «Нулем», при котором индикатор «СЕТЬ» начинает мигать с частотой 4 раза в секунду, В	более 20	
9	Входное напряжение, при котором индикатор «СЕТЬ» начинает мигать с частотой 1 раз в секунду, В	менее 165 более 260	
10	Время переключения, мс, не более	20	
11	Диапазон рабочих температур, °C	-10...+40	
12	Относительная влажность воздуха при 25 °C, %, не более	80	
13	Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм	без упаковки	130x170x85
	в упаковке	180x190x90	
14	Масса, НЕТТО (БРУТТО), не более, кг	1,8 (2,0)	
15	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015	IP20	
16	Содержание драгоценных металлов и камней	Нет	

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос