Eomix COPA 24кВт конденсационный одноконтурный котел

82 485 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 12 000 Р Пусконаладка: от 2 800 Р
Доставка: от 500 Р Годовой сервис: от 3 500 Р

Артикул:	7986485
Бренд:	COPA
Модель:	Eomix COPA 24кВт конденсационный одноконтурный котел
Мощность, кВт:	24
Количество контуров:	одноконтурный
Энергозависимость:	220В
Количество теплообменников:	1
Камера сгорания:	закрытая
Материал теплообменника:	нержавеющая сталь
Исполнение:	настенный
Страна производитель:	Турция

Eomix COPA

Настенный газовый комбинированный и одноконтурный конденсационный котел с функцией приготовления горячей

воды

- Номинальная мощность: от 20 до 35 кВт
- Нормативный КПД: 97,8%
- Топливо: природный или сжиженный газ
- Производительность ГВС: до 16,1 л/мин.

Соотношение цена/качество: Качество комплектующих гарантируют высокую эффективность и длительный срок службы

Адаптирован к сложным условиям: Устойчивая работа при давления газа до 5 мбар и напряжении от 195 В

Эффективный и долговечный теплообменник: Теплообменник из высококачественной нержавеющей стали

Надежный и безопасный: Котел оснащен 13 системами защиты от несанкционированных режимов работы

Модулируемая горелка: Плавное изменение мощности с диапазоном модуляции от 17 до 100%

Цифровой контроллер: Контрастный дисплей и интуитивно понятное управление

Технические характеристики

- Мощность: 24 кВт
- Нормативный КПД: 98 %
- Вид топлива: Природный или сжиженный газ
- Исполнение ГВС: одноконтурное
- Габариты: 600x400x320 мм
- Ключевые качества: Компактные габариты, теплообменник из нержавеющей стали, встроенный OpenTherm, низкий уровень шума <49 дБ(А), адаптирован для работы в сетях с пониженным давлением газа.

Eomix COPA с высоким КПД для современных систем отопления

Благодаря компактным размерам, малому весу и минимальному уровню шума газовые конденсационные котлы Eomix легко устанавливаются в помещениях общего пользования.

Диапазон модуляции– плавного изменения мощности, составляет17-100%. Потребитель выигрывает за счет работы котла на малой мощности и низкого уровня шума при работе оборудования.

Благодаря снижению нагрузки повышается срок службы компонентов оборудования.

Применение современных компонентовделает настенный конденсационный газовый котел исключительно компактным устройством, что позволяет монтировать его даже в небольшие ниши. Не требуется сохранять расстояния с боков устройства для сервисного обслуживания, все соединения легко доступны с передней панели.

Радиальный теплообменник из нержавеющей стали: Эффективный и долговечный

Устойчивый к коррозии радиальный теплообменник из нержавеющей стали является одним из ключевых компонентов котла Eomix.

Он эффективно преобразует использованную энергию в тепло. И это обеспечивается благодаря надежности особенно долговечной, высококачественной нержавеющей стали.

За счет большой площади теплообмена достигается максимально возможный КПД для газового оборудования. Применение высококачественной нержавеющий стали позволяет обеспечить длительный срок службы даже в условиях работы в кислой среде конденсата.

Простое и понятное управление

Настенные конденсационные котлы Eomix оснащены панелью управления с простым и понятным в использовании контрастным LCD-дисплеем. Сообщения о неисправностях отображаются на дисплее контроллера, например, в случае утечки теплоносителя из отопительного контура.
Основные настройки, такие как температурные параметры и режимы работы, доступны для пользователя простым нажатием кнопок и поворотом регуляторов.

Широкий набор сервисных настроек позволяет адаптировать котел под любые виды систем отопления и условия работы, добиваясь максимально эффективной и безотказной работы.

COPA Eomix позволяет оптимально регулировать температуру отопительного контура в погодозависимой режиме с помощью датчика внешней температуры (дополнительная-принадлежность) для достижения максимальной энергоэффективности.

Энергосбережение, комфорт и безопасность

Обладая широким функционалом по управлению системой теплоснабжения, Eomix не забывает о безопасности.

Котел обладает 13 системами защиты: от замерзания и заклинивания насоса и привода, неплотности газовой магистрали, потери пламени, низкому и высокому напряжению электросети, контролем давления теплоносителя и системы удаления продуктов сгорания.

В случае возникновения нештатной ситуация пользователь всегда получит оперативное сообщение.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12