

Ремонт котлов
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты

Товаров: 0

Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров

/

Котлы

/

Газовые котлы

/

Газовые котлы COPA

/

Настенные газовые котлы COPA

/

Еон COPA 32кВт одноконтурный

переулок д. 3 Б

Настенный газовый котел Еон COPA 32кВт одноконтурный с закрытой камерой



70 234 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж:

от 12 000 Р

Пусконаладка:

от 2 800 Р

Доставка:

от 500 Р

Годовой сервис:

от 3 500 Р

Артикул:	7986480
Бренд:	COPA
Модель:	Еон COPA 32кВт одноконтурный
Мощность, кВт:	32
Количество контуров:	одноконтурный
Энергозависимость:	220В
Количество теплообменников:	1
Камера сгорания:	закрытая
Материал теплообменника:	медный
Тип оборудования:	газовый котел
Исполнение:	настенный
Страна производитель:	Турция

Еон COPA

Настенный газовый котел в одноконтурном или комбинированном исполнении с закрытой камерой сгорания

- Номинальная мощность: 24, 28, 32 кВт
- Нормативный КПД: до 91%
- Топливо: природный или сжиженный газ
- Производительность ГВС: до 14 л/мин.

Соотношение цена/качество. Качество комплектующих гарантируют высокую эффективность и длительный срок службы

Высокий комфорт ГВС. Производительность ГВС составляет до 14 л/мин при нагреве на 30°C

Модулируемая горелка. Плавное изменение мощности с диапазоном модуляции от 17 до 100%

Режим Eco и Comfort. Эко-режим (эффективный режим) и комфортный режим (режим быстрого нагрева) можно настроить с панели управления

Надежный и безопасный. Котел оснащен 13 системами защиты от несанкционированных режимов работы

Цифровой контроллер. Интуитивно понятное управление и индикация

Технические характеристики

- Номинальная тепловая мощность: 32 кВт
- Нормативный КПД: 91 %
- Вид топлива: Природный или сжиженный газ
- Габариты: 700x400x330 мм
- Ключевые качества: Компактные габариты, экономия пространства, адаптирован для работы в сетях с пониженным давлением газа.

Eco COPA: выгодное и комфортное теплоснабжение

1. Компактные размеры, идеально подходят для замены старых генераторов, даже встроенных.
2. Высокая эффективность и производительность по горячей воде 11,5/ 12 / 14 л/мин при нагреве на 30°C в комбинированных моделях
3. Высокая эффективность благодаря широкому диапазону модуляции
4. Высокая надежность благодаря превосходному качеству материалов
5. Предназначен для работы как на природном, так и сжиженном газе

Газовые настенные котлы Eco COPA представляют собой современные полностью комплектные решения для применения как в поквартирном, так и индивидуальном теплоснабжении и могут эксплуатироваться на природном или сжиженном газе.

Компактные размеры позволят разместить любой из теплогенераторов даже в небольшом помещении: габариты котлов в 700x400x330 мм.

Все котлы прошли огневые и гидравлические испытания, полностью протестированы и укомплектованы всеми элементами необходимы для работы и монтируются «из коробки».

Газовая горелка котла выполнена из нержавеющей стали, что обеспечит эффективность и длительный срок службы. Благодаря широкому диапазону модуляции 1:3 горелки, контроллер котла плавно и точно регулирует процесс сгорания топлива в зависимости от реальной потребности в тепле.

Высокий комфорт горячего водоснабжения

Eco COPA в своем комбинированном исполнении (со встроенным проточным теплообменником для приготовления горячей воды) может похвастаться высоким комфортом приготовления горячей воды, даже без подключения

емкостного водонагревателя. При этом экономится дополнительное пространство.

Так, теплогенератор на 24 кВт способен обеспечить до 11,5 л/мин горячей воды, модель на 28 кВт — до 12 л/мин при нагреве на 30°C.

Система регулирования с датчиком расхода горячей воды через котел позволяет мгновенно реагировать на изменение величины потока и добиться высокой точности поддержания температуры горячей воды, комфорта и безопасности в использовании.

Энергосбережение, комфорт и безопасность

Обладая широким функционалом по управлению системой теплоснабжения, Eon не забывает о безопасности. Котел обладает 13 системами защиты: от замерзания и заклинивания насоса и привода, неплотности газовой магистрали, потери пламени, низкому и высокому напряжению электросети, контролем давления теплоносителя и системы удаления продуктов сгорания.

При колебаниях давления газа от 13 до 25 мбар котел Eon гарантирует полную тепловую мощность. Работоспособность сохраняется при падении давления природного газа до 5 мбар. Котел устойчив к колебаниям напряжения в диапазоне от 195-270 В.

Простое и понятное управление

Котел оснащен специально разработанным эргономичным цифровым контроллером с большим ЖК-экраном, кнопками быстрого выбора режимов работы и вращающимся регулятором энкодером. Все операции могут выполняться с помощью одной ручки по принципу «нажми и поверни». Режимы Eco (эффективный режим) и Comfort Mode (режим быстрого нагрева) можно настроить с панели управления с помощью кнопки e/c.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос