Eomix Plus COPA 32кВт конденсационный двухконтурный котел

98 063 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 12 000 Р Пусконаладка: от 2 800 Р
Доставка: от 500 Р Годовой сервис: от 3 500 Р

Артикул:	7986488
Бренд:	COPA
Модель:	Eomix Plus COPA 32кВт конденсационный двухконтурный котел
Мощность, кВт:	32
Количество контуров:	двухконтурный
Энергозависимость:	220В
Количество теплообменников:	2
Камера сгорания:	закрытая
Материал теплообменника:	нержавеющая сталь
Исполнение:	настенный
Страна производитель:	Турция

Eomix Plus COPA

Настенный газовый комбинированный и одноконтурный конденсационный котел с функцией приготовления горячей воды

- Номинальная мощность: от 25 до 37 кВт
- Нормативный КПД: 97,5%
- Топливо: природный или сжиженный газ
- Производительность ГВС: до 20.4 л/мин.

Соотношение цена/качество. Качество комплектующих гарантируют высокую эффективность и длительный срок службы.

Эффективный и долговечный теплообменник. Теплообменник из высококачественной нержавеющей стали.

Готов к работе в каскаде. Использование Open Therm (необходим дополнительный контроллер).

Адаптирован к сложным условиям. Устойчивая работа при давления газа до 5 мбар и напряжении от 195 В.

Низкий уровень шума. Шумоизоляция всего корпуса и большего размера шумоглушитель забора воздуха - комфортная эксплуатация.

Долговечность. Теплообменник из нержавеющей стали 316L.

Технические характеристики

- Мощность: 32 кВт
- Нормативный КПД: 97.5 %
- Вид топлива: Природный или сжиженный газ
- Исполнение ГВС: двухконтурное
- Производительность горячего водоснабжения при dT=30K: 16,1 л/мин
- Габариты: 600x400x320 мм
- Ключевые качества: Компактные габариты, теплообменник из нержавеющей стали, встроенный OpenTherm, низкий уровень шума <49 дБ(А), адаптирован для работы в сетях с пониженным давлением газа.

Eomix Plus - доступный комфорт и энергоэффективность

1. Долговечен и эффективен благодаря теплообменнику из кислотостойкой нержавеющей стали. Горелка с полным предварительным смешением обеспечивает стабильно высокий КПД и низкую эмиссию вредных веществ во всем диапазоне модуляции. Глубокая модуляция (до 1:7,7) исключает тактование даже при малом отборе тепла
2. Функциональный контроллер для погодозависимой или постоянной теплогенерации с простым и интуитивно понятным интерфейсом
3. Возможность комфортного дистанционного контроля и управления с помощью встроенного цифрового интерфейса (Open Therm).
4. Возможность построения каскада с любым необходимым количеством котлов (Open Therm) - Высокий комфорт при приготовлении горячей воды. Комфортное приготовление горячей воды как пластинчатым теплообменником (комбинированный котел), так и емкостным водонагревателем косвенного нагрева (одноконтурный котел)
5. Энергоэффективен (класс энергопотребления A)

Eomix Plus- это компактный и эффективный газовый котел с оптимальным соотношением цены и качества. Подходит как для применения в новых зданиях, так и для модернизации существующих объектов - является идеальным настенным газовым конденсационным котлом для квартиры в многоэтажном или индивидуальном жилом доме

Eomix Plus - концептуальные особенности конструкции

1. Шумо/тепло изоляция всего корпуса Настенные газовые котлы Eomix Plus оснащены специальной шумоизоляцией внутри корпуса, которая позволяет минимизировать шум при работе, обеспечивая более

комфортные условия использования

2. Большего размера шумоглушитель забора воздуха новой конструкции - снижение шума при работе котла (до 42-49 дБ(А)
3. Сердце котла - теплообменник из кислотостойкой нержавеющей стали (AISI 316L) производства Valmex
4. Надежный и неприхотливый газовый клапан SIT SIGMA 848
5. Контроллер с сенсорной панелью управления состоящий из двух частей: панель управления и топочный автомат
6. Энергоэффективный циркуляционный насос

Эргономичный цифровой контроллер с большим ЖК экраном

Встроенный контроллер с сенсорной панелью управления для погодозависимой (требуется датчик наружной температуры) или постоянной теплогенерации или по комнатной температуре (требуется комнатный термостат)

Простой и интуитивно понятный интерфейс, контрастный дисплей, система адаптации к работе в различных климатических зонах. Большое количество функций и возможность гибкой настройки с использованием кодовых адресов Возможность комфортного дистанционного контроля и управления с помощью встроенного цифрового интерфейса (Open Therm) Возможность построения каскада с любым необходимым количеством котлов (Open Therm)

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос