Газовый котел отопления Vanward Pioneer Plus ONE 28F (одноконтурный)

60 900 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Монтаж: от 12 000 Р Пусконаладка: от 2 800 Р
Доставка: от 500 Р Годовой сервис: от 3 500 Р

Бренд:	Vanward
Модель:	Vanward Pioneer Plus ONE 28F
Мощность, кВт:	28
Количество контуров:	одноконтурный
Количество теплообменников:	1
Камера сгорания:	закрытая
Материал теплообменника:	медь
Тип оборудования:	газовый котел
Исполнение:	настенный
Страна производитель:	Китай

Реализация отопительных систем на базе настенного котла **Vanward Pioneer Plus ONE 28F с установкой в Казани** .

Инженерное решение повышенной мощности **Vanward Pioneer Plus ONE 28F** разработано для создания полноценных котельных в просторных загородных домах и коммерческих помещениях. В компании «Теплый Мир» данная модификация выделена в категорию приоритетного инженерного подбора, поэтому мы поддерживаем постоянный складской резерв единиц этой серии в Казани. Оборудование полностью готово к отгрузке или вывозу силами покупателя.

Внутренние узлы и эксплуатационные параметры

- **Встроенный трехходовой механизм для внешнего накопителя**

Аппарат изначально адаптирован для совместной работы с объемными бойлерами косвенного нагрева. Наличие заводского переключающего клапана позволяет автоматике котла мгновенно перенаправлять всю мощность в 28 кВт на нагрев бытовой воды в бойлере, обеспечивая бесперебойное ГВС для нескольких санузлов.

- **Тяжелые металлические сплавы в архитектуре прибора**

Конструкция гидравлической группы выполнена без использования пластика или композитных материалов — все распределительные коллекторы отлиты из толстостенной латуни. Первичный монотермический теплообменник изготовлен из чистой бескислородной меди, покрытой антикоррозийным составом.

- **Устойчивость электронных плат и газовых клапанов**

Микропроцессорный блок адаптирован к импульсным перепадам напряжения в отечественных электросетях. Газорегулирующий блок стабильно удерживает пламя на горелке даже при сильном сезонном снижении давления газа в магистральном трубопроводе в период пиковых зимних нагрузок в Татарстане.

Экспертный разбор от технической службы «Теплого Мира»

«Модель ONE на 28 кВт — это оптимальный промежуточный вариант, когда 24 кВт уже мало по расчету теплопотерь, а 30 кВт избыточны. Аппарат привлекает инженеров полным отсутствием хрупких пластиковых деталей в гидроузлах, здесь применена классическая связка латуни и меди. Компоновка элементов очень свободная, что существенно облегчает ежегодный сервис. Электроника работает стабильно, не уходит в аварийные режимы из-за естественных зимних колебаний давления газа, а встроенный трехходовой клапан позволяет собрать надежную систему ГВС без лишних затрат на внешнюю автоматику».

Инженерный монтаж и пусконаладочные работы

- **Дистанционный мониторинг и погодозависимые сценарии**

Интегрированная плата поддерживает управление по цифровому стандарту OpenTherm. Вы можете доукомплектовать котельную комнатным термостатом или умным GSM-модулем (системы ZONT, Эван), чтобы удаленно выставлять графики отопления через мобильное приложение и сократить затраты на топливо **на 15–20%**.

- **Тестирование и балансировка гидравлических петель**

В домах большой площади отопительный контур имеет сложную разветвленную структуру. При установке котла наши штатные мастера осуществляют обязательную гидродинамическую проверку: проводят опрессовку труб, контролируют работу радиаторных веток и распределительных коллекторов для исключения завоздушивания сети.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12