Труба первичного теплообменника левая Vaillant 0020041921 для котлов TurboTEC 24-32 кВт



3 371 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	0020041921
Бренд:	Vaillant
Модель:	Подходит для: Vaillant turboTEC pro / plus мощностью 24, 28, 32 кВт (модели VU / VUW 242, 282, 322 /3-3, /3-5, /5-3, /5-5 и их модификации).
Тип оборудования:	Запчасти для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Германия

Труба первичного теплообменника левая Vaillant 0020041921 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла с закрытой камерой сгорания (турбированных моделей). Данный узел связывает выходной штуцер медного основного теплообменника с узлами распределения потока, отвечая за беспрепятственное движение перегретого теплоносителя в общую отопительную сеть или на контур ГВС.
В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается интенсивным температурным расширениям, воздействию агрессивной среды дымовых газов снаружи и давлению циркулирующей воды изнутри. Установка оригинального

узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, исключает падение давления в системе из-за усталостных микротрещин и полностью предотвращает риск залития электронной платы и гидравлических элементов котла.
Возможные неисправности и симптомы

- **Течь теплоносителя из-под фланца**: Повреждение уплотнений или деформация посадочного раструба трубки.
- **Капельная течь по корпусу (свищ)**: Коррозия или истончение стенок медной трубки из-за воздействия конденсата дымовых газов.
- **Ошибка F.22 / F.73 / F.74 (Падение давления)** : Спровоцирована утечкой нагретой воды через поврежденный патрубок теплообменника.
- **Ошибка F.20 (Перегрев котла)**: Местный засор или критическое сужение внутреннего прохода трубки накипью, нарушающее скорость съема тепла.
- **Следы окисления (зеленый налет)**: Признак скрытого испарения теплоносителя на стыке трубки с теплообменником.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: При демонтаже левой трубки обязательно оцените внешнее состояние ламелей самого первичного теплообменника и проверьте целостность правой (выходной) трубки.
- **Профилактика и защита**: Использование химически подготовленной мягкой воды в системе отопления предотвращает образование отложений кальция, сужающих рабочий диаметр трубки.
- **Особенности монтажа**: Перед началом работ слейте воду из котла. Деталь крепится быстросъемными скобами (фиксаторами) и требует аккуратного позиционирования, чтобы избежать перекоса фланца при стыковке.

Рекомендация мастера
Замена колец O-Ring: Надежная герметичность соединения жесткой медной трубки с теплообменником и пластиковым/латунным гидроблоком зависит исключительно от состояния резиновых уплотнений. При установке новой трубки никогда не используйте старые кольцевые прокладки. Обязательно замените их на новые оригинальные уплотнения, предварительно обработав термостойкой силиковой смазкой — это исключит закусывание резины во время фиксации клипсы.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос