

Ремонт котлов
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Прокладка вторичного теплообменника Vaillant TurboFIT
переулок д. 3 Б

Прокладки вторичного теплообменника Vaillant 0020076022 для котлов TurboFIT

□

□

100 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:	0020076022
Бренд:	Vaillant
Модель:	Подходит для: настенных двухконтурных газовых котлов Vaillant turboFIT VUW 242/5-2.
Тип оборудования:	Запчасти для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Германия

Комплект прокладок вторичного теплообменника Vaillant 0020076022 — это оригинальный сертифицированный набор уплотнительных элементов гидравлической группы настенного газового котла. Данные эластичные прокладки прямоугольного сечения с точными размерами 24x18x4,3 мм разработаны специально для монтажа пластинчатого теплообменника ГВС (скоростного подогревателя бытовой воды). Они устанавливаются непосредственно между фланцами гидроблока и посадочными отверстиями теплообменника, обеспечивая полную герметичность под давлением водопроводной воды и теплоносителя.

В процессе постоянной эксплуатации узлы ГВС подвергаются резким циклическим перепадам температур и гидродинамическим ударам при открытии и закрытии смесителей в доме. Установка оригинального нового комплекта уплотнителей гарантирует стопроцентное восстановление заводских параметров плотности гидроблока,

исключает падение давления в отопительном контуре из-за утечек во вторичном узле и полностью защищает сопряженные электрические узлы котла от заливания.

Возможные неисправности и симптомы

- **Капельная течь из-под вторичного теплообменника:** Визуально заметные капли или лужи воды под левой и правой частями пластикового гидроблока.
- **Ошибка F.22 (Падение давления в отоплении) :** Теплоноситель из контура отопления через деформированную прокладку медленно просачивается наружу или выдавливается в систему ХВС при выключенном котле.
- **Постоянный рост давления на манометре:** Если уплотнение повреждено, а давление в водопроводе выше, чем в отоплении, холодная вода может прорываться в закрытый отопительный контур.
- **Появление известковых наростов:** Образование белого, серого или зеленоватого налета на стыках теплообменника и композитного блока, что свидетельствует о фоновом микроиспарении воды.
- **Потеря эластичности (дубение) резины:** Прокладка становится твердой, трескается или «прикипает» к металлу, из-за чего её невозможно использовать повторно после демонтажа узла для промывки.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Капитальный ремонт или чистка вторичного теплообменника ГВС от накипи всегда требуют обязательного обновления этих прокладок.
- **Профилактика и защита:** Использование качественных фильтров полифосфатной или магнитной очистки на вводе холодной воды в дом существенно снижает частоту демонтажа теплообменника и износ его уплотнений.
- **Особенности монтажа:** Перед началом работ необходимо полностью обесточить котел, перекрыть краны ХВС/ГВС, отсечь контур отопления и стопроцентно слить воду как из котла, так и из контура бытовой воды. Вторичный теплообменник крепится двумя винтами, доступ к которым открывается с фронтальной стороны.

Рекомендация мастера

Установка строго без перекосов: Так как прокладки ГВС для TurboFIT имеют плоский прямоугольный профиль и толстый борт (4,3 мм), они требуют максимальной аккуратности при позиционировании теплообменника. Тщательно очистите металлические площадки теплообменника и пластиковые пазы гидроблока от остатков старой прикипевшей резины, ржавчины и известкового налета. Слегка смажьте новые кольца оригинальным силиконовым термостойким составом. При затягивании двух удерживающих винтов теплообменника делайте это равномерно — по паре оборотов на каждый винт попеременно. Если перетянуть один край, жесткий фланец встанет с перекосом, деформирует и срежет грань новой прокладки, что приведет к течи при первом же пуске воды.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос