Прокладки вторичного теплообменника Vaillant 0020076022 для котлов TurboFIT

100 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	0020076022
Бренд:	Vaillant
Модель:	Подходит для: настенных двухконтурных газовых котлов Vaillant turboFIT VUW 242/5-2.
Тип оборудования:	Запчасти для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Германия

Комплект прокладок вторичного теплообменника Vaillant 0020076022 — это оригинальный сертифицированный набор уплотнительных элементов гидравлической группы настенного газового котла. Данные эластичные прокладки прямоугольного сечения с точными размерами 24x18x4,3 мм разработаны специально для монтажа пластинчатого теплообменника ГВС (скоростного подогревателя бытовой воды). Они устанавливаются непосредственно между фланцами гидроблока и посадочными отверстиями теплообменника, обеспечивая полную герметичность под давлением водопроводной воды и теплоносителя.

В процессе постоянной эксплуатации узлы ГВС подвергаются резким циклическим перепадам температур и гидродинамическим ударам при открытии и закрытии смесителей в доме. Установка оригинального нового

комплекта уплотнителей гарантирует стопроцентное восстановление заводских параметров плотности гидроблока, исключает падение давления в отопительном контуре из-за утечек во вторичном узле и полностью защищает сопряженные электрические узлы котла от залития.
Возможные неисправности и симптомы

- **Капельная течь из-под вторичного теплообменника**: Визуально заметные капли или лужи воды под левой и правой частями пластикового гидроблока.
- **Ошибка F.22 (Падение давления в отоплении)** : Теплоноситель из контура отопления через деформированную прокладку медленно просачивается наружу или выдавливается в систему ХВС при выключенном котле.
- **Постоянный рост давления на манометре**: Если уплотнение повреждено, а давление в водопроводе выше, чем в отоплении, холодная вода может прорываться в закрытый отопительный контур.
- **Появление известковых наростов**: Образование белого, серого или зеленоватого налета на стыках теплообменника и композитного блока, что свидетельствует о фоновом микроиспарении воды.
- **Потеря эластичности (дубение) резины**: Прокладка становится твердой, трескается или «прикипает» к металлу, из-за чего её невозможно использовать повторно после демонтажа узла для промывки.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Капитальный ремонт или чистка вторичного теплообменника ГВС от накипи всегда требуют обязательного обновления этих прокладок.
- **Профилактика и защита**: Использование качественных фильтров полифосфатной или магнитной очистки на вводе холодной воды в дом существенно снижает частоту демонтажа теплообменника и износ его уплотнений.
- **Особенности монтажа**: Перед началом работ необходимо полностью обесточить котел, перекрыть краны ХВС/ГВС, отсечь контур отопления и стопроцентно слить воду как из котла, так и из контура бытовой воды. Вторичный теплообменник крепится двумя винтами, доступ к которым открывается с фронтальной стороны.

Рекомендация мастера
Установка строго без перекосов: Так как прокладки ГВС для TurboFIT имеют плоский прямоугольный профиль и толстый борт (4,3 мм), они требуют максимальной аккуратности при позиционировании теплообменника. Тщательно очистите металлические площадки теплообменника и пластиковые пазы гидроблока от остатков старой прикипевшей резины, ржавчины и известкового налета. Слегка смажьте новые кольца оригинальным силиконовым термостойким составом. При затягивании двух удерживающих винтов теплообменника делайте это равномерно — по паре оборотов на каждый винт попеременно. Если перетянуть один край, жесткий фланец встанет с перекосом, деформирует и срежет грань новой прокладки, что приведет к течи при первом же пуске воды.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос