

+7 927 249-13-93

+7 843 212-11-12



г. Казань, ул. Дорожный  
Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Газовая арматура VAILLANT TurboFIT

## Газовая арматура (клапан) Vaillant 0020122908 для котлов TurboFIT

14 500 P

[Проверить совместимость и заказать](#)

Страна производитель: Германия

В процессе эксплуатации узел подвергается постоянным механическим и пневматическим нагрузкам. Установка оригинального нового клапана гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает максимальную безопасность использования системы газоснабжения и исключает риск повреждения смежных компонентов котла.

#### Возможные неисправности и симптомы

- **Ошибка F.28 / F.29 (или код сбоя розжига)** : Блокировка розжига из-за отсутствия или недостаточного давления газа на горелке.
- **Ошибка блокировки по газу**: Сбой задержки отключения газового клапана (не герметичен запорный механизм).
- **Запах газа возле котла**: Нарушение герметичности уплотнительных прокладок фланцев или корпуса самого узла.
- **Котел «тактует»**: Внезапное угасание пламени в режиме модуляции из-за неисправности модулирующей катушки (соленоида).
- **Отсутствие розжига при наличии искры** : Электроды стабильно генерируют искру, но пламя не загорается (заклинил запорный соленоид клапана).

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Перед заменой газового клапана обязательно проверьте исправность электронной платы управления (цепи модуляции) и состояние электродов розжига/ионизации.
- **Профилактика и защита**: Установка качественного газового фильтра на входе магистрали и диэлектрической муфты предотвратит засорение клапана окалиной и пробой его катушек статическим током.
- **Особенности монтажа**: Требуется обязательное полное перекрытие коренного газового крана. При сборке фланцевых соединений необходимо использовать новые оригинальные уплотнительные кольца (арт. 0020076083).

Рекомендация мастера

**Инструментальная настройка**: После физического монтажа новой газовой арматуры SIT 845 на котел TurboFIT в обязательном порядке проводится настройка минимального и максимального давления газа на горелке. Регулировка осуществляется вручную с помощью гайки и винта на самом клапане, а контроль параметров ведется строго по цифровому дифференциальному манометру, подключенному к измерительному штуцеру. Неправильная настройка приведет к хлопкам при розжиге, прогару первичного теплообменника или частым ошибкам по потере пламени. Все газовые работы должен выполнять аттестованный специалист.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис**: Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии**: Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия**: Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор**: Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка**: Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

**Бесплатная**

**консультация: +7 843 212-11-12**

8 843 212 11 12  
8 927 039 06 93  
8 927 249 13 93

- О компании
- Котельное оборудование
- Оборудование АСВ
- Комплектующие
- Ремонт
- Монтаж
- Сервис
- Статьи
- Запчасти

- Доставка
- Гарантии
- Услуги
- Задать вопрос