Ниппель G3/4x18 Vaillant 0020123524 для котлов turboFIT.

329 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**0020123524**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Подходит для: Vaillant turboFIT 242/5-2, Vaillant turboFIT VUW 242/5-2 (RU).**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Ниппель G3/4x18 Vaillant 0020123524 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный металлический переходник отвечает за прочное, надежное и жесткое сопряжение функциональных узлов приоритетного переключающего вентиля (трехходового клапана) с распределительными блоками оборудования.

В процессе эксплуатации деталь находится под постоянным статическим давлением теплоносителя и подвергается регулярным температурным расширениям во время циклов нагрева отопления и ГВС. Установка оригинального ниппеля гарантирует абсолютную герметичность внутренних контуров, предотвращает падение давления в системе и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла из-за скрытых течей.

Возможные неисправности и симптомы

- **Капельная течь из-под резьбы:** Образование влаги или капель воды в месте резьбового стыка ниппеля с корпусом трехходового клапана.
- **Механический срыв резьбы:** Повреждение наружных витков детали при чрезмерном усилии затяжки во время проведения сервисных работ.
- **Трещина корпуса детали:** Излом или деформация тела ниппеля из-за внутренних напряжений, гидроударов или дефектов монтажа.
- **Зарастание прохода (шлам):** Сужение внутреннего условного диаметра (18 мм) из-за плотных известковых отложений или накипи, ухудшающее циркуляцию.
- **Коррозийное разрушение:** Окисление стыков и образование налета, разрушающее герметичность соединения при использовании агрессивных теплоносителей.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** При демонтаже ниппеля обязательно оцените состояние корпуса самого трехходового клапана, а также проверьте целостность резиновых уплотнительных колец.
- **Профилактика и защита:** При сборке узлов не используйте агрессивные сантехнические герметики на основе уксусной кислоты, способные со временем разрушить металл переходника.
- **Особенности монтажа:** Перед откручиванием детали полностью слейте воду из котла. При монтаже нового ниппеля строго соблюдайте соосность соединяемых трубок и узлов, чтобы избежать перекоса резьбы.

Рекомендация мастера

Замена сопутствующего уплотнения: Любое резьбовое гидравлическое соединение в котле держится за счет эластичности уплотнителей. При замене ниппеля категорически запрещено использовать старое резиновое кольцо. Установите оригинальное новое уплотнительное кольцо, предварительно очистив резьбовые пазы от шлама и накипи, и нанесите тонкий слой силиконовой смазки для предотвращения замятия резины при затяжке.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос