

Ремонт котлов
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Теплообменник, 12 пластин Vaillant turboFIT
переулок д. 3 Б

Теплообменник ГВС 12 пластин Vaillant 0020123543 для котлов turboFIT

□

□

8 819 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:	0020123543
Бренд:	Vaillant
Модель:	Подходит для: Vaillant turboFIT 242/5-2, Vaillant turboFIT VUW 242/5-2.
Тип оборудования:	Запчасти для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Германия

Теплообменник ГВС 12 пластин Vaillant 0020123543 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за быструю и эффективную передачу тепла от нагретого первичного теплоносителя к проточной водопроводной воде.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам, температурным перепадам и воздействию жесткой воды, что приводит к отложению накипи. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла (трехходового клапана, циркуляционного насоса).

Возможные неисправности и симптомы

- **Контрастный душ:** Температура горячей воды циклически меняется от холодной до кипятка.

- **Падение напора ГВС:** Существенное снижение давления горячей воды на выходе из крана при нормальном напоре холодной.
- **Ошибка перегрева:** Котел быстро уходит в аварию по перегреву первичного контура (код ошибки F.20 / F.22) при включении горячей воды.
- **Рост давления в системе:** Внутренний пробой пластин, из-за чего вода из водопровода перетекает в контур отопления и растёт давление на манометре.
- **Долгий нагрев:** Котел долго работает на максимальной мощности, но вода из крана идет еле теплой.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** При замене теплообменника обязательно осмотрите трехходовой клапан на предмет подклинивания и проверьте датчик протока (аквасенсор) на наличие загрязнений.
- **Профилактика и защита:** Чтобы продлить срок службы новой детали, установите на входе холодной воды полифосфатный или магнитный фильтр против накипи.
- **Особенности монтажа:** Перед демонтажем старого узла необходимо полностью перекрыть краны, слить воду как из контура отопления котла, так и из системы ГВС. Для работы потребуется стандартный шестигранный или фигурный ключ в зависимости от крепежных винтов.

Рекомендация мастера

Обязательная замена уплотнений: Никогда не устанавливайте новый теплообменник на старые резиновые прокладки, даже если они кажутся целыми. Используйте только новый комплект оригинальных уплотнительных колец, предварительно очистив посадочные места на гидроблоке от налета и грязи, чтобы избежать скрытых протечек внутри котла.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

	О компании	Доставка
8 843 212 11 12	Котельное оборудование	Гарантии
8 927 039 06 93	Оборудование АСВ	Услуги
8 927 249 13 93	Комплектующие	Задать вопрос
	Ремонт	
	Монтаж	
	Сервис	
	Статьи	
	Запчасти	