Циркуляционный насос Vaillant 0020186879 для котлов ecoCOMPACT, VCC, VSC

50 455 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**0020186879**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Подходит для: VCC 206/4-5 150 R1, VCC 266/4-5 150 R1, VSC 206/4-5 200, VSC 266/4-5 150, VSC 266/4-5 200, VSC 306/4-5 150.**
Тип оборудования:	**Запасные части для напольных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Циркуляционный насос Vaillant 0020186879 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за создание стабильного протока и распределение нагретого теплоносителя от теплообменника к отопительным контурам и встроенному накопительному бойлеру. В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Код ошибки F.22 / F.24** : Отсутствие циркуляции жидкости, резкий скачок температуры и критическое падение давления.
- **Посторонний шум и гул**: Износ внутренних подшипников ротора или сильное завоздушивание системы.
- **Заклинивание вала**: Насос сильно греется, но не вращает крыльчатку после длительного простоя (например, летом).
- **Течь через корпус**: Нарушение герметичности уплотнений или механическое повреждение пластиковой «улитки».
- **Отсутствие питания**: Котел не подает сигнал на запуск насоса, либо перегорела электрическая часть обмотки статора.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Одновременно с насосом обязательно проверьте чистоту сетчатого фильтра грубой очистки на обратке и исправность датчика давления.
- **Профилактика и защита**: Регулярно используйте функцию автоматического воздухоудаления и не допускайте работы «на сухую» без воды.
- **Особенности монтажа**: Перед извлечением насоса полностью слейте воду из гидравлического блока, отключите питание от платы управления и подготовьте новый быстродействующий воздухоотводчик.

Рекомендация мастера

Удаление воздуха и проверка вала : После монтажа нового насоса и заполнения системы водой обязательно открутите центральный металлический винт на его передней панели, чтобы стравить остатки воздуха и вручную провернуть вал отверткой. Это исключит сухой старт, защитит керамические подшипники от моментального перегрева и продлит срок службы детали в несколько раз.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос