Прокладка дверцы горелки Vaillant 0020188930 для котлов ecoTEC

17 300 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**0020188930**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Подходит для: VU OE 806/5-5 R2, VU OE 806/5-5 R3, VU OE 806/5-5 R4, VC 806/5-5.**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Прокладка дверцы горелки Vaillant 0020188930 — это оригинальный сертифицированный элемент автоматики и камеры сгорания настенного газового котла. Данный узел отвечает за плотное прилегание фланца горелки к корпусу теплообменника, исключая прорыв раскаленных дымовых газов во внутреннее пространство котла.
В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.
Возможные неисправности и симптомы

- **Запах гари или газа**: Проникновение продуктов сгорания или газовоздушной смеси в помещение.
- **Следы копоти на корпусе**: Визуальные потемнения и нагар вокруг фланца горелки при нарушении плотности прилегания.
- **Оплавление пластиковых деталей**: Локальный перегрев внутренних компонентов котла из-за течи горячих дымовых газов.
- **Нестабильное пламя (ошибка F.28 / F.29)** : Нарушение герметичности камеры сгорания и подсос лишнего воздуха, срывающий факел.
- **Физическое разрушение уплотнителя**: Визуальное растрескивание, выгорание или потеря эластичности материала при плановом осмотре.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: При замене прокладки обязательно осмотрите теплоизоляционную панель (изоляцию) дверцы горелки и состояние самих электродов розжига.
- **Профилактика и защита**: Регулярно проводите ежегодное ТО с очисткой камеры сгорания, чтобы не допускать критического перегрева фланцевых соединений.
- **Особенности монтажа**: Перед разбором узла отключите подачу газа и электропитание, дайте котлу полностью остыть после работы.

Рекомендация мастера

Одноразовое использование: Данный высокотемпературный уплотнитель является строго одноразовым. Каждый раз, когда вы открываете дверцу горелки для чистки или осмотра теплообменника конденсационного котла, старая прокладка должна утилизироваться. Повторная установка обжатого элемента неизбежно приведет к прогару и повреждению дорогостоящего фланца

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93