Циркуляционный насос Vaillant 0020213167 для котлов atmoTEC / turboTEC

28 620 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	0020213167
Бренд:	Vaillant
Модель:	Подходит для: atmoTEC pro/plus VUW/VU (200/5-3, 240/5-3, 280/5-3, 240/5-5, 280/5-5), turboTEC pro/plus VUW/VU (202/5-3, 242/5-3, 282/5-3, 242/5-5, 282/5-5, 322/5-5, 362/5-5).
Тип оборудования:	Запчасти для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Германия

Циркуляционный насос Vaillant 0020213167 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за создание стабильного протока и перемещение нагретой воды от теплообменника к радиаторам, теплым полам или вторичному теплообменнику для горячего водоснабжения.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность

использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.
Возможные неисправности и симптомы

- **Код ошибки F.22 / F.24**: Аварийная остановка из-за отсутствия циркуляции жидкости и моментального локального перегрева теплообменника.
- **Посторонний треск или гул**: Сильный износ внутренних графитовых подшипников ротора или заклинивание крыльчатки мелким мусором.
- **Насос сильно греется, но не крутит**: Заклинивание вала после долгого летнего простоя котла в выключенном состоянии.
- **Течь из-под «головы» насоса**: Нарушение герметичности уплотнительного кольца между двигателем и пластиковой «улиткой».
- **Котел не реагирует на запрос тепла**: Обрыв обмотки статора или отсутствие подачи питания 230V с основной платы управления на клеммы насоса.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Одновременно с заменой насоса обязательно промойте грязевой фильтр на обратной линии и проверьте исправность датчика давления.
- **Профилактика и защита**: Заполняйте систему подготовленной водой без солей жесткости, так как графитовые подшипники смазываются непосредственно теплоносителем.
- **Особенности монтажа**: Перед снятием двигателя полностью обесточьте котел, перекройте запорные краны отопления и слейте воду из внутреннего контура аппарата.

Рекомендация мастера
Обязательный ручной пуск и развоздушивание: После установки нового насоса, заполнения котла водой и поднятия давления до 1.5 бар, обязательно открутите центральную металлическую заглушку на торце насоса. Удалите скопившийся воздух, пока не покапает вода, и аккуратно проверните вал по часовой стрелке плоской отверткой. Это исключит опасный «сухой старт» и защитит ротор от мгновенного повреждения.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос