Присоединительный фитинг на газ Vaillant 0020216971 для котлов atmoTEC / turboTEC.

1 429 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	0020216971
Бренд:	Vaillant
Модель:	Подходит для: atmoTEC plus VU/VUW 200–280/5-5, atmoTEC pro VUW 240/5-3, turboTEC plus VU/VUW 122–362/5-5, turboTEC pro VUW 242/5-3.
Тип оборудования:	Запчасти для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Германия

Присоединительный фитинг на газ (обжимной соединитель 3/4") Vaillant 0020216971 — это оригинальный сертифицированный элемент газовой рампы и автоматики настенного газового котла. Данный узел отвечает за жесткую, надежную и абсолютно герметичную стыковку подводящего газопровода с входным штуцером газового клапана, полностью исключая риски утечки топлива.
В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.
Возможные неисправности и симптомы

- **Запах газа под котлом**: Разгерметизация обжимного интерфейса или критический износ сопрягаемых поверхностей.
- **Срыв резьбы накидной гайки**: Механическое разрушение витков резьбы 3/4" из-за чрезмерного усилия при прошлом монтаже.
- **Микротрещины корпуса**: Повреждение тела латунного фитинга в результате механического удара или перекоса подводящей трубы.
- **Ошибка розжига F.28 / F.29** : Падение давления газа перед клапаном вследствие неправильной геометрии посадки зауженного соединения.
- **Деформация обжимного кольца**: Смятие внутреннего элемента узла, делающее повторную герметичную фиксацию невозможной.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: При замене фитинга обязательно проверьте состояние входного сетчатого фильтра газового клапана на предмет строительной пыли и окалины.
- **Профилактика и защита**: Всегда устанавливайте перед котлом сертифицированную диэлектрическую муфту

(изолирующую вставку), чтобы защитить стыки от воздействия блуждающих токов.

- **Особенности монтажа**: Любые работы проводятся строго при закрытом магистральном кране подачи газа. Категорически запрещается использовать сантехнический лен или неспециализированные герметики.

Рекомендация мастера

Правильное позиционирование трубы без напряжений: Латунный фитинг является обжимным, поэтому критически важно подводить газовую трубу строго соосно входному пазу клапана. Любой монтажный перекос или осевое натяжение подводки со временем приведут к деформации резьбы под воздействием температурных циклов котла и вызовут скрытую микроутечку газа. После сборки обязательно проведите мыльный тест или проверку электронным течеискателем на максимальном рабочем давлении.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93