Газовая горелка Vaillant 0020223029 для котлов ecoTEC.

8 819 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**0020223029**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Подходит для: VU INT IV 166/5-5 (R4/R6), VU INT IV 246/5-5, VUW INT IV 236/5-3, VUW INT IV 246/5-5, VMW 236/5-5 R6.**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Газовая горелка Vaillant 0020223029 — это оригинальный сертифицированный элемент камеры сгорания и автоматики настенного газового конденсационного котла. Данный узел, выполненный из высококачественной нержавеющей стали, отвечает за подготовку и распределение факела пламени по всей площади первичного цилиндрического теплообменника. Конструкция оптимизирована для достижения максимального КПД оборудования и минимального уровня вредных выбросов в атмосферу.
В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.
Возможные неисправности и симптомы

- **Код ошибки F.28 / F.29** : Сбои при розжиге или внезапное угасание пламени из-за деформации или засорения сетчатой структуры горелки.
- **Хлопки при запуске**: Замедленное или неравномерное распределение газа по полотну горелки, приводящее к микровзрывам в камере сгорания.
- **Неравномерный прогрев**: Прогорание или коробление металла распределительной сетки из-за локального перегрева.
- **Повышенный шум и гул**: Изменение геометрии отверстий, нарушающее аэродинамику смешивания газа с воздухом.
- **Следы копоти и нагара**: Появление сажи на внутренней поверхности из-за некорректного сгорания газовоздушной смеси.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: При замене горелки обязательно проверьте состояние электродов розжига/ионизации, а также целостность теплоизоляции дверцы.
- **Профилактика и защита**: Регулярно очищайте камеру сгорания от окислов во время ежегодного ТО и следите за настройками газового клапана.

- **Особенности монтажа**: Все манипуляции производятся на полностью остывшем котле при закрытом газовом кране и отключенном электропитании.

Рекомендация мастера
Обязательная замена уплотнительного фланца: Газовая горелка конденсационного котла работает под постоянным воздействием экстремальных температур. При монтаже новой детали категорически запрещено использовать старую прокладку горелки (арт. 981103). Установите новый оригинальный уплотнитель, чтобы исключить прорыв раскаленных дымовых газов внутрь корпуса котла, что может моментально оплавить пластиковую улитку вентилятора и повредить проводку.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос