Уплотнительный шнур Vaillant 0020232028 для котлов ecoVIT / ecoTEC.

4 700 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**0020232028**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Подходит для: напольных конденсационных котлов серий VKK ecoVIT: VKK 186/5, VKK 256/5, VKK 356/5, VKK 486/5 (включая модификации R1).**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Уплотнительный шнур Vaillant 0020232028 — это оригинальный сертифицированный элемент камеры сгорания и теплоизоляции газового котла. Данный узел изготовлен из специального плотного термостойкого стекловолокна, которое способно выдерживать экстремальные термические нагрузки. Шнур отвечает за безупречную герметизацию фланцевых соединений и лючков камеры сгорания, предотвращая утечку раскаленных продуктов сгорания и защищая внешние узлы автоматики от оплавления.
В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.
Возможные неисправности и симптомы

- **Запах дымовых газов**: Появление специфического запаха продуктов сгорания или угарного газа в помещении котельной.
- **Следы копоти на стыках**: Появление темного нагара вокруг фланца или смотрового люка топки из-за потери плотности уплотнения.
- **Ошибки по дымоудалению (F.36 / F.76)**: Нарушение тяги или перегрев датчиков из-за подсоса воздуха или прорыва газов мимо основного контура.
- **Перегрев обшивки**: Сильное нагревание наружных декоративных элементов и боковых панелей корпуса котла.
- **Визуальное разрушение**: Растрескивание, распушение, потеря упругости или сквозной прогар структуры шнура при плановом сервисном осмотре.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: При замене уплотнительного шнура обязательно проверьте состояние жестких теплоизоляционных плит (изоляции) дверцы и электродов розжига.
- **Профилактика и защита**: Не допускайте попадания на шнур влаги, масел и агрессивных химических очистителей во время обслуживания теплообменника.

- **Особенности монтажа**: Все работы производятся строго на полностью остывшем котле. Перед укладкой необходимо тщательно удалить остатки старого уплотнения из посадочного паза.

Рекомендация мастера
Укладка без натяжения и проверка стыка : При монтаже нового термостойкого шнура аккуратно закладывайте его в очищенный паз по всему периметру фланца. Категорически запрещается сильно натягивать шнур, так как это уменьшит его поперечное сечение и ухудшит плотность прилегания. Концы шнура должны сходиться строго встык, без зазоров и без нахлеста, чтобы при затяжке крепежных болтов уплотнение обжалось равномерно и обеспечило стопроцентную герметичность.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93