Прокладка (манжетное уплотнение) Vaillant 0020247261 для котлов turboFIT

6 900 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**0020247261**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Подходит для: turboFIT VUW 242/5-2, turboFIT VU 242/5-2.**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Прокладка (манжетное уплотнение) Vaillant 0020247261 — это оригинальный сертифицированный элемент системы дымоудаления настенного газового котла. Данный эластичный уплотнитель устанавливается в узле сопряжения адаптера дымовых газов с вентилятором или элементами коаксиального трубопровода. Манжета отвечает за полную герметичность выхлопного тракта, исключая утечку угарного газа (CO) во внутреннее пространство закрытой камеры сгорания или в помещение котельной.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Запах дымовых газов**: Появление специфического запаха продуктов сгорания возле отопительного прибора.
- **Ошибка вентилятора или прессостата (F.32)**: Подсос лишнего воздуха или прорыв отработанных газов через изношенную манжету, нарушающий стабильное разрежение в тракте дымоудаления.
- **Следы копоти или нагара**: Визуальное потемнение пластиковых или металлических элементов корпуса котла в зоне вентилятора.
- **Появление подтеков конденсата**: Вытекание агрессивной влаги из стыков адаптера наружу из-за потери плотности посадки.
- **Физическое старение материала**: Растрескивание, высыхание, потеря эластичности или деформация манжеты при плановом осмотре котла.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: При замене манжетного уплотнения обязательно проверьте состояние адаптера дымоудаления, работоспособность вентилятора и чистоту трубки Вентури.
- **Профилактика и защита**: Не допускайте критического перегрева котла (ошибка F.20) и следите за отсутствием обледенения коаксиального оголовка на улице зимой, чтобы предотвратить деформацию уплотнителей от избыточного давления.
- **Особенности монтажа**: Перед началом работ полностью обесточьте котел. Демонтируйте верхний адаптер дымохода, тщательно очистите посадочные канавки от пыли и нагара перед укладкой новой манжеты.

Рекомендация мастера

Использование специализированной смазки: При установке нового манжетного уплотнения в адаптер дымоудаления обязательно обработайте его внутреннюю рабочую кромку тонким слоем термостойкой силиконовой смазки. Это обеспечит плавное скольжение металлических или пластиковых патрубков при сборке, предотвратит замятие или заворачивание краев прокладки и гарантирует идеальную герметичность стыка с первого раза

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос