Манометр Vaillant 0020253016 для котлов turboFIT.

2 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**0020253016**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Подходит для: настенных газовых котлов серий turboFIT: VU 242/5-2, VUW 242/5-2, VUW 242/5-2 RU.**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Манометр Vaillant 0020253016 (максимальный показатель 4 бар, диаметр корпуса 43 мм) — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный механический стрелочный прибор монтируется резьбовым подключением (диаметр резьбы 13,2 мм) непосредственно в гидравлический блок. Он отвечает за непрерывное и точное отображение текущего давления отопительной воды, позволяя пользователю своевременно отслеживать критические изменения в системе.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Застывшая стрелка**: Показания прибора не меняются при полной подпитке системы или сливе воды из котла.
- **Течь по резьбе**: Капельная утечка теплоносителя или появление белого известкового налета в месте вкручивания манометра в гидроблок.
- **Механическое повреждение**: Трещины, сколы или помутнение защитного пластикового стекла циферблата.
- **Неверные показания**: Стрелка занижает или завышает реальное давление в контуре из-за усталости внутренней измерительной пружины.
- **Заклинивание механизма**: Внутреннее загрязнение капиллярного входа манометра шламом, блокирующее движение стрелки.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Ошибочные показания манометра могут привести к избыточному заполнению системы и постоянному срабатыванию аварийного клапана сброса давления.
- **Профилактика и защита**: Регулярно очищайте и промывайте систему отопления; скопление солей жесткости и черного магнетитового шлама — главная причина засорения капилляров измерительных приборов.
- **Особенности монтажа**: Манометр фиксируется по резьбе. Перед его выкручиванием необходимо полностью обесточить котел, перекрыть запорную арматуру отопительного контура и слить жидкость из внутреннего блока аппарата.

Рекомендация мастера

Установка без перекосов и ручной контроль: Посадочное место и резьбовая часть манометра изготовлены из пластика и латуни. При вкручивании нового прибора в гидроблок наживляйте его строго соосно, без перекосов, чтобы не сорвать хрупкие витки резьбы. Затягивайте манометр аккуратно — избыточное усилие может привести к растрескиванию пластикового корпуса или повреждению уплотнения, что вызовет скрытую течь после заполнения котла водой

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос