Прокладка первичного теплообменника Vaillant 0020254946 для котлов turboFIT.

100 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**0020254946**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Подходит для: turboFIT VUW 242/5-2, turboFIT VUW 242/5-2 RU.**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Прокладка первичного теплообменника Vaillant 0020254946 (размер 3х15 мм) — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данное уплотнительное кольцо круглого сечения поставляется комплектом из 10 штук и монтируется в узле подключения подводящих трубок (подачи и обратки) к первичному медному теплообменнику. Деталь отвечает за абсолютную герметичность высокотемпературных стыков, полностью исключая утечку отопительной воды наружу.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Капельная течь под теплообменником**: Появление следов воды или сырости в верхней части камеры сгорания котла.
- **Хроническое падение давления (ошибка F.22)**: Нарушение герметичности стыка из-за старения кольца, вызывающее скрытую капельную утечку теплоносителя.
- **Появление зеленых окислов**: Образование характерного медного налета на патрубках теплообменника в местах сопряжения с трубками.
- **Следы выкипания воды**: Наличие белесых солевых дорожек на металле, указывающих на микроскопический прорыв жидкости под давлением.
- **Физическое старение резины**: Потеря эластичности, затвердевание, растрескивание или сплющивание кольца из-за работы в условиях экстремально высоких температур.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Потеря герметичности уплотнения может привести к заливанию горелки, электродов розжига и датчиков температуры NTC.
- **Профилактика и защита**: Обязательно тщательно зачищайте стыковочные пазы теплообменника и наконечники медных трубок от накипи и окисления перед укладкой новой резины.
- **Особенности монтажа**: Для проведения работ необходимо полностью обесточить котел, перекрыть запорные краны отопительного контура и слить воду из внутреннего блока аппарата. Трубки фиксируются быстросъемными скобами-клипсами.

Рекомендация мастера

Защита от замятия и силиконовая обработка: Посадочные места первичного теплообменника подвержены сильным температурным расширениям. При установке новых колец круглого сечения категорически запрещается монтировать их «на сухую». Обязательно обработайте новые сальники тонким слоем специализированной термостойкой силиконовой смазки. Это позволит соединительным патрубкам войти в гнезда теплообменника плавно, строго соосно и без перекручивания резины, что гарантирует надежную герметичность узла при защелкивании фиксирующих клипс.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос