Сильфонная труба Vaillant 0020272906 для котлов eloBLOCK

1 718 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**0020272906**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Подходит для: электрических настенных котлов eloBLOCK VE 6–28 /14 (модификации 14-й версии).**
Тип оборудования:	**Запасные части для электрических котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Сильфонная труба Vaillant 0020272906 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенных электрических котлов. Металлическая гофрированная структура (шланг) отвечает за герметичное соединение встроенного 8-литрового расширительного бака с основным контуром отопления. Гибкая конструкция эффективно поглощает микровибрации от работы циркуляционного насоса и компенсирует температурные деформации узлов при резком нагреве ТЭНов, защищая резьбовые соединения от разрушения.
В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.
Возможные неисправности и симптомы

- **Капельная течь под баком**: Появление следов влаги или намокания в местах накидных соединений шланга.
- **Хроническое падение давления (ошибка F.22)**: Нарушение герметичности гофрированной стенки (микротрещина), вызывающее постепенную утечку теплоносителя.
- **Появление известкового налета**: Наличие белых соляных дорожек на металлической оплетке или штуцерах шланга.
- **Резкие скачки давления при нагреве**: Засорение или пережатие проходного сечения трубки шламом, блокирующее проход воды к расширительному баку.
- **Механический излом гофры**: Смятие или повреждение гибкой части шланга в результате неквалифицированного демонтажа соседних узлов во время ТО.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Исправность шланга напрямую влияет на работу расширительного бака (арт. 0020237676). При его засорении бак перестает выполнять свою функцию, что приводит к срабатыванию предохранительного клапана 3 бар.
- **Профилактика и защита**: Не допускайте резких перекручиваний и изломов гофрированной нержавеющей стали

при укладке шланга внутри корпуса.

- **Особенности монтажа**: Перед откручиванием гаек шланга необходимо полностью обесточить котел, перекрыть отсечные краны системы отопления и слить воду из внутреннего блока прибора.

Рекомендация мастера

Использование новых уплотнений без перекручивания: Сильфонный шланг подключается к баку и гидроблоку с помощью накидных гаек. При установке новой детали категорически запрещено использовать старые, обжатые прокладки. Применяйте новые оригинальные термостойкие уплотнители. Закручивайте гайки вручную соосно резьбе штуцера, а финальную затяжку ключом делайте аккуратно, придерживая сам шланг вторым ключом от прокручивания вокруг своей оси — осевое скручивание гофры гарантированно приведет к появлению микротрещин и течи под давлением.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12