Датчик температуры NTC Baxi 06054000151P для котлов

947 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**06054000151P**
Бренд:	**BAXI**
Модель:	**Подходит для: Baxi ECO Nova (10F, 14F, 18F, 24F, 31F, 1.24F, 1.31F), Baxi ECO Classic (10F, 14F, 18F, 24F)**
Тип оборудования:	**Запчасти для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Турция**

Датчик температуры NTC Baxi 06054000151P — это оригинальный сертифицированный элемент автоматики настенного газового котла. Данный узел отвечает за непрерывное отслеживание изменений температуры жидкости. Он меняет свое электрическое сопротивление в зависимости от нагрева и передает эти данные на электронную плату управления, которая на основе полученных параметров регулирует мощность газовой горелки.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам, воздействию температурных колебаний и влажной среды. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла (таких как первичный или вторичный теплообменник из-за перегрева).

Возможные неисправности и симптомы

- **Код ошибки E05:** Сбой в работе датчика температуры контура отопления (короткое замыкание или обрыв цепи).
- **Код ошибки E06:** Неисправность датчика температуры контура ГВС (система не может корректно определить нагрев бытовой воды).
- **Нестабильный нагрев:** Котел часто тактует (включается и сразу выключается), либо вода из крана идет то слишком горячая, то холодная.
- **Постоянный перегрев:** Закипание теплоносителя в теплообменнике при некорректных (заниженных) показаниях неисправного датчика на плату.
- **Механический износ корпуса:** Окисление контактов, разрушение пластикового коннектора или пробой терморезистора из-за микропротечки.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Если датчик исправно выдает некорректное сопротивление, а на дисплее отображается ошибка, проверьте целостность соединительного кабеля (шлейфа проводки) от датчика до электронной платы.
- **Профилактика и защита:** При замене погружного датчика обязательно очищайте внутреннюю посадочную поверхность от накипи, ржавчины и шлама. Образовавшийся налет работает как теплоизолятор, искажая реальные показатели температуры.
- **Особенности монтажа:** Перед заменой погружного датчика необходимо полностью слить воду из ремонтируемого контура котла (отопления или ГВС) и перекрыть запорные краны.

Рекомендация мастера

Герметизация и правильное подключение: При монтаже погружного датчика NTC обязательно заменяйте уплотнительную резиновую прокладку или используйте качественную термостойкую подмотку, чтобы избежать капельной течи под давлением. Не прилагайте чрезмерных усилий при закручивании датчика в латунный или пластиковый гидроузел, чтобы не сорвать резьбу и не расколоть пластиковый разъем детали.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос