Термометр красный Vaillant 101576 для станций SOLAR

3 646 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**101576**
Бренд:	**Vaillant**
Модель:	**Подходит для: Насосных групп и солнечных станций Vaillant SOLAR (модификации Solarstation /3, Solarstation /4, Solarstation /5, Solarstation 22 l/min, Solarstation 22 l)**
Страна производитель:	**Германия**

Оригинальный стрелочный термометр Vaillant (артикул 101576) предназначен для визуального контроля температуры теплоносителя в гидравлических узлах гелиосистем. Измерительный прибор имеет круглый корпус и красную цветовую маркировку шкалы, традиционно обозначающую подающую (горячую) линию нагретого пропиленгликолевого антифриза. Механический биметаллический шток-зонд позволяет мгновенно оценить корректность съема тепла с солнечных коллекторов без подключения прибора к электросети.

Узел устанавливается в погружные гильзы насосных групп и солнечных станций Vaillant SOLAR модификаций Solarstation /3, /4, /5 и версий на 22 л/мин.

Возможные неисправности и симптомы

- **Заклинивание стрелки:** Индикатор температуры застыл в одном положении и не реагирует на фактический нагрев или остывание труб гелиоконтура.
- **Разгерметизация шкалы:** Помутнение, запотевание изнутри или появление капель конденсата под защитным стеклом циферблата.
- **Некорректные показания:** Существенное искажение реальной температуры (стрелка врет в большую или меньшую сторону) из-за ослабления биметаллической пружины.
- **Механический раскол:** Физическое повреждение защитного стекла, деформация корпуса или пластикового штока-зонда в результате удара.
- **Потеря цвета шкалы:** Выгорание красной краски индикатора или делений циферблата под воздействием прямых солнечных лучей в помещении котельной.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Если термометр стабильно показывает критически высокую температуру (выше 110°C–120°C), а автоматика уходит в аварию, проверьте работоспособность циркуляционного насоса солнечной станции и уровень давления теплоносителя в расширительном баке. Гелиосистема может находиться в режиме «стагнации» (закипания).
- **Профилактика и защита:** Чтобы защитить измерительный прибор от преждевременного выхода из строя, не допускайте длительной работы солнечной станции на предельных температурных режимах и используйте только специализированный сертифицированный пропиленгликолевый антифриз.
- **Особенности монтажа:** Термометр 101576 фиксируется в специальной погружной гильзе (кармане) гидроблока. В большинстве случаев его замена производится простым извлечением старого прибора из посадочного места, поэтому полностью сливать теплоноситель из системы не требуется.

Рекомендация мастера

Очистка гильзы и проверка герметичности: Перед установкой нового термометра аккуратно очистите внутреннюю поверхность погружного кармана в гидравлическом блоке от возможной пыли, окислов или старой смазки. Для улучшения теплопередачи и мгновенного отклика стрелки на изменение температуры рекомендуется нанести на измерительный шток небольшое количество термостойкой теплопроводящей пасты. Вставляйте прибор до упора без чрезмерных осевых усилий, чтобы не деформировать внутренний биметаллический механизм.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос