

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Бак расширительный 6 л Baxi ECO Nova / Classic
переулок д. 3 Б

Бак расширительный Baxi 200025380 для котлов ECO Nova / Classic

14 500 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул: 200025380

Бренд: BAXI

Модель: Подходит для: Baxi ECO Classic 10F, 14F,
18F, 24F, Baxi ECO Nova 10F, 14F, 18F, 24F,
31F

Тип оборудования:
Запасные части для настенных газовых
котлов

Страна производитель: Турция

Расширительный бак Baxi 200025380 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Конструктивно узел представляет собой плоскую герметичную металлическую емкость, разделенную изнутри эластичной резиновой мембраной на две камеры: жидкостную (куда поступает теплоноситель) и воздушную (заполненную азотом или воздухом под давлением). Бак гасит гидроудары и принимает в себя излишки расширяющейся при нагреве воды, предотвращая критический рост давления в системе отопления.

В процессе постоянной эксплуатации эластичная мембрана и ниппель бака подвергаются естественным нагрузкам, температурным колебаниям и циклическому сжатию. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает абсолютную безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла (композитных гидроузлов, теплообменника и радиаторов).

Возможные неисправности и симптомы

- **Скачки давления при нагреве:** Давление на манометре резко растет от 1.5 до 3 бар при включении горелки, из-за чего срабатывает аварийный сбросной клапан (мембрана порвана или в баке полностью отсутствует воздух).
- **Падение давления при остывании:** При выключении горелки и остывании радиаторов стрелка манометра падает ниже 0.5–1 бар, и котел уходит в ошибку по недостатку воды (требуется частая подпитка).
- **Течь через воздушный ниппель:** При нажатии на золотник (ниппель) подкачки воздуха из него начинает брызгать теплоноситель, что прямо указывает на сквозной разрыв внутренней резиновой мембраны.
- **Внешняя коррозия корпуса:** Появление следов ржавчины, свищей или известкового налета в месте резьбового подключения бака к гибкому шлангу или трубке.
- **Потеря герметичности ниппеля:** Постепенное стравливание компенсирующего воздушного давления через неисправный золотник, приводящее к заполнению всего объема бака водой.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Из-за неисправности расширительного бака и постоянных скачков давления под удар попадает предохранительный клапан на 3 бар (арт. 200024686). При замене бака обязательно осмотрите сбросной клапан — если из-за частых срабатываний под его седло попала грязь, он начнет постоянно капать и потребует замены.

- **Профилактика и защита:** Чтобы продлить срок службы бака, во время ежегодного ТО обязательно проверяйте и подкачивайте давление в его воздушной камере. Проверка и регулировка давления воздуха должны производиться строго на пустом, отключенном и слитом котле.
- **Особенности монтажа:** Бак расположен у задней стенки котла. Перед его демонтажем необходимо полностью обесточить прибор, закрыть запорные краны отопления и полностью слить воду из внутреннего гидроблока. Узел подключается через быстросъемное соединение или резьбовой штуцер.

Рекомендация мастера

Предварительная накачка и замена уплотнения: Перед физической установкой нового бака 200025380 на котел обязательно проверьте автомобильным манометром давление в его воздушной камере через ниппель. Заводское давление обычно составляет около 1.0 бар. Настройте его (подкачайте или стравите) так, чтобы оно было на 0.2 бар ниже, чем стандартное рабочее давление в вашей системе отопления на холодную (например, до 0.8–0.9 бар). При подключении бака к гидравлической магистрали всегда используйте новую прокладку и аккуратно затягивайте накидную гайку, чтобы не перекрутить и не повредить подводящий гибкий шланг.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос

