

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров

Запчасти

Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Прокладка круглого сечения, (х1 шт) VAILLANT ecoTEC Plus

переулок д. 3 Б

Прокладка фланца горелки Vaillant 981165 для котлов ecoTEC Plus 80-120 кВт



100 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:

981165

Бренд:

Vaillant

Модель:

Настенных газовых конденсационных котлов повышенной мощности Vaillant серии ecoTEC Plus (модели VU 806/5-5, VU 1006/5-5, VU 1206/5-5, а также прошлых поколений VU 846/4-7, VU 1156/4-7)

Тип оборудования:

Запасные части для настенных газовых котлов

Страна производитель:

Германия

Прокладка фланца горелки Vaillant 981165 — это оригинальный сертифицированный термозащитный элемент теплового контура конденсационного котла высокой мощности. Данный уплотнительный шнур-кольцо устанавливается на монтажный фланец модулируемой горелки. Он выступает главным барьером, удерживающим экстремальное лучистое тепло, раскаленные дымовые газы и избыточное давление воздуха внутри топочного пространства.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается предельным термическим нагрузкам (до 1000 °С в зоне горения), воздействию агрессивного кислотного конденсата и постоянным микровибрациям от работы мощного нагнетательного вентилятора. Установка оригинального уплотнения гарантирует полное восстановление заводских параметров герметичности камеры, защищает котельную от проникновения токсичных продуктов сгорания и исключает риск оплавления наружных элементов автоматики.

Возможные неисправности и симптомы

- **Появление запаха дымовых газов или гари** Свидетельствует о критическом износе или прогаре уплотнительного кольца фланца.
- **Следы копоти и оплавления на корпусе котла** Раскаленные газы прорываются через уязвимое место прокладки и деформируют пластиковую обшивку или кабели.
- **Код ошибки F.28 / F.29 (Неудачный розжиг / срыв пламени)** Нарушение плотности камеры приводит к потере контроля над давлением газозооушной смеси и паразитному подосу воздуха.
- **Посторонний свист или сипение при модуляции вентилятора** Разгерметизация контура надува, из-за чего часть воздуха выдавливается через стык фланца наружу.
- **Разрушение и крошение материала при демонтаже** Текстура прокладки теряет эластичность, «дубеет» и рассыпается при снятии горелки для чистки теплообменника.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами** При плановом вскрытии люка и замене прокладки 981165 обязательно оцените состояние внутреннего теплоизоляционного мата крышки (шамотной пластины) и электродов розжига. Если теплоизоляция разрушена, новая прокладка прогорит в несколько раз быстрее из-за локального перегрева.
- **Профилактика и защита** По техническому регламенту Vaillant, уплотнение фланца 981165 является строго одноразовым. Его необходимо менять при каждом сервисном обслуживании (вскрытии камеры сгорания). Повторное использование обжатой и деформированной детали категорически запрещено из соображений пожарной безопасности.
- **Особенности монтажа** Перед проведением ТО полностью обесточьте аппарат и закройте газ. Тщательно очистите посадочную канавку на фланце от остатков старого прикипевшего силикона или нагара, избегая глубоких царапин на металле.

Рекомендация мастера

КОНТРОЛИРУЙТЕ УСИЛИЕ ЗАТЯЖКИ ГАЕК КРЫШКИ И НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПЕРЕКОСА Котлы ecoTEC Plus мощностью от 80 до 120 кВт генерируют колоссальный объем тепловой энергии. При монтаже горелочного устройства после замены прокладки 981165 категорически запрещено затягивать фиксирующие гайки обычным ключом «до упора» со всей силы. Перетяжка приведет к деформации шпилек или перекоосу металлического фланца. В месте ослабленного прижима образуется микрощель — раскаленный газовый поток сработает как термический нож, мгновенно уничтожив новую прокладку и расплавив дорогостоящую рампу горелки. Используйте динамометрический ключ и затягивайте крепеж строго крест-накрест по паспортным нормам завода Vaillant.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование ACV

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос