

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров Запчасти Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как Наши работы Контакты



Товаров: 0

Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Прокладка Protherm Медведь

переулок д. 3 Б

Резиновая прокладка 52x3,5 Protherm 0020075556 для котлов Медведь



2 863 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:

0020075556

Бренд:

Protherm

Модель:

Подходит для Напольные газовые атмосферные котлы Protherm Медведь 20/30/40/50/60 KLO (v.13/v.15), Медведь 20/30/40/50 KLOM (v.16/v.17), Медведь 20/30/40/50 KLZ (v.13/v.15/v.16/v.17), Медведь PLO, Гризли KLO, а также сопутствующие вентиляторные надставки Полу-турбо РТ 20-50

Тип оборудования:

Запчасти для напольных газовых котлов

Страна производитель:

Словакия

Прокладка резиновая 52x3,5 мм Protherm 0020075556 — это оригинальный сертифицированный уплотнительный элемент круглого сечения (O-ring) для внутренней гидравлической группы напольного котельного оборудования. Манжета изготавливается из специализированного высокоэластичного синтетического каучука (EPDM-резины),

обладающего повышенной устойчивостью к длительному воздействию горячего теплоносителя, кавитации и химическим присадкам антифризов. Кольцо устанавливается в соединительные узлы патрубков и фланцев котлов серии «Медведь» для удержания статического давления системы.

В процессе постоянной эксплуатации деталь находится в условиях циклических температурных расширений и постоянного сжатия. Установка оригинального заводского уплотнения от Vaillant Group гарантирует прецизионную точность толщины кольца, исключает деформацию уплотнительного паза при затяжке и полностью защищает котельную от риска внезапного подтопления.

Возможные неисправности и симптомы

- **Капельная или струйная течь на стыке** Появление капель воды, следов солей жесткости или лужи под котлом в месте соединения гидравлических элементов из-за старения прокладки.
- **Постоянное падение давления в системе** Стрелка манометра котла регулярно уходит ниже 1 бар, требуя частой ручной подпитки отопительного контура из-за скрытой протечки на уплотнителе.
- **Потеря эластичности (дубление) резины** Уплотнительное кольцо растрескивается, теряет упругость или «сплющивается» от времени, переставая перекрывать технологический зазор.
- **«Закус» или разрыв манжеты при монтаже** Смещение кольца со штатного посадочного паза, возникшее при неаккуратной кустарной сборке гидроблока без использования смазки.
- **Разрушение резины химическими реагентами** Размягчение или превращение прокладки в липкую массу после заливки в систему отопления некачественного едкого теплоносителя.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами** При замене уплотнительной прокладки 0020075556 обязательно проведите ревизию состояния сопряженных латунных или пластиковых патрубков, соединительных фланцев и фиксирующих штифтов/клипс.
- **Профилактика и защита** Уплотнительные резиновые кольца относятся к категории расходных материалов. При любом плановом демонтаже гидравлических узлов для чистки теплообменника или насоса старые прокладки в обязательном порядке заменяются на новые, даже если внешне они кажутся целыми.
- **Особенности монтажа** Перед началом ремонта полностью обесточьте котел, перекройте магистральный газ и отсечные краны системы отопления, после чего полностью слейте воду из котлового блока. Тщательно очистите посадочную канавку фитинга от грязи и ржавчины перед установкой новой детали.

Рекомендация мастера

ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИЛИКОНОВУЮ СМАЗКУ И ЗАЧИЩАЙТЕ ПАЗЫ: Резиновое кольцо 52x3,5 мм 0020075556 обеспечивает герметичность ответственных узлов котла Protherm Медведь. При установке новой прокладки категорически запрещено вставлять её в неочищенный, грязный паз — мельчайшие крупинки накипи или старой ржавчины создадут микрозазор, сквозь который под давлением 2–3 бар сразу пойдет капельная течь. Перед состыковкой элементов обязательно нанесите на поверхность резинового кольца тонкий слой специальной водостойкой силиконовой термостойкой смазки. Смазка позволит кольцу мягко сесть в гнездо, полностью исключит его «закус» или перекручивание при фиксации крепежа и обеспечит стопроцентную герметичность соединения на многие годы.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос