Теплообменник первичный 24 кВт Protherm

19 500 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**0020118598**
Бренд:	**Protherm**
Модель:	**Подходит для: Protherm Рысь**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Словакия**

Первичный теплообменник 24 кВт Protherm 0020118598 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за непосредственный нагрев теплоносителя в камере сгорания перед его подачей в контуры отопления дома.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным тепловым нагрузкам, воздействию продуктов сгорания снаружи и образованию накипи изнутри. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла.

Возможные неисправности и симптомы

- **Треск и шум при нагреве**: Свидетельствует о критическом слое накипи внутри трубок и локальном закипании воды
- **Частая ошибка по перегреву**: На дисплее котла загорается код ошибки (F20), так как теплоноситель не успевает отдавать тепло съемным трубкам.
- **Падение давления в системе**: Визуальные следы протечки (зеленый или ржавый налет) на медных пластинах из-за образования микротрещин.
- **Плохой прогрев радиаторов**: Котел работает на максимуме, но температура в доме не растет из-за снижения КПД забитого узла.
- **Котел постоянно тактует**: Аппарат слишком часто включается и выключается, поскольку объем проходящей через узел воды сильно ограничен сужением просветов трубок.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: При поломке или забивании теплообменника обязательно проверьте исправность датчика температуры (NTC) контура отопления и датчика перегрева, а также чистоту сетчатого фильтра на обратной линии.
- **Профилактика и защита**: Чтобы избежать повторной поломки и продлить срок службы нового узла, промойте всю систему отопления перед монтажом, используйте подготовленный теплоноситель и установите полифосфатный или магнитный фильтр.

- **Особенности монтажа**: Перед началом работ требуется полный слив воды из котла. При установке нового теплообменника обязательно используйте новые оригинальные уплотнительные прокладки и фиксаторы-клипсы для герметичности соединений.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12