

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Прокладка Protherm Гепард, Ягуар, Рысь
переулок д. 3 Б

Прокладки вторичного теплообменника Protherm 0020118654 для котлов Гепард

100 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 0020118654

Бренд: Protherm

Модель: Подходит для: Ягуар (Jaguar) 11 JTV,
Ягуар 24 JTV, Lynx (Рысь) НК 11, Рысь НК
24, Рысь НК 28 (серии N-RU и H-RU), а
также котлов Demrad Atron/Nitron/Aden.

Тип оборудования:
Запасные части для настенных газовых
котлов

Страна производитель: Словакия

Прокладка вторичного теплообменника Protherm 0020118654 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел (высокопрочное резиновое уплотнительное кольцо прямоугольного сечения) отвечает за надежную фиксацию и предотвращение утечек на стыке каналов отопительной и санитарной воды, поступающей в пластинчатый теплообменник ГВС.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается интенсивным естественным нагрузкам: динамическим гидроударам при открытии смесителей, давлению водопроводной сети до 10 бар, постоянному воздействию солей жесткости и жестким температурным перепадам в диапазоне от горячего контура отопления до ледяной водопроводной воды. Установка оригинального уплотнителя гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла, защищая подкапотное пространство от сырости и затопления.

Возможные неисправности и симптомы

- **Каплеобразование из-под пластинчатого теплообменника:** Физическое разрушение, растрескивание или усадка прокладки из-за термического старения материала.
- **Постоянное плавное падение давления в контуре отопления:** Скрытый подмес теплоносителя в систему ГВС или микроутечка технической воды через обжатое кольцо.
- **Появление обильного белого налета и окислов на гидроблоке:** Перманентное просачивание влаги сквозь потерявший эластичность уплотнитель.
- **Разрыв или деформация тела прокладки:** Повреждение кольца вследствие чрезмерного или неравномерного затягивания прижимных винтов теплообменника ГВС.
- **Течь сразу после проведения промывки котла от накипи:** Попытка установить старые, уже деформированные прокладки повторно после демонтажа теплообменника.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Нарушение герметичности уплотнений 0020118654 в зоне вторичного

теплообменника приводит к тому, что вода начинает стекать по патрубкам прямо на электрические разъемы подпиточного крана, аквасенсора или трехходового клапана. Это провоцирует перманентное замыкание проводки и выжигает дорожки питания на плате управления.

- **Профилактика и защита:** Чтобы избежать повторной поломки, комплект уплотнений ГВС необходимо в обязательном порядке заменять на новый при каждом снятии теплообменника для его очистки химическими реагентами во время планового ТО. Категорически запрещено использовать универсальные автомобильные герметики — содержащийся в них уксус разъедает специализированный каучук Protherm.
- **Особенности монтажа:** Перед началом работ полностью обесточьте прибор. Перекройте отсечные краны радиаторного контура, а также входной вентиль холодной воды, после чего полностью слейте воду из котлового блока для сброса давления до нуля. Перед укладкой новых колец тщательно зачистите посадочные канавки на фланцах гидрогруппы от накипи, грязи и остатков прикипевшей старой резины.

Рекомендация мастера

ОДНОРАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ И СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА: Запомните главное правило: прокладки вторичного теплообменника ГВС являются строго одноразовой деталью. Металл теплообменника притягивается двумя винтами с огромным усилием, намертво вдавливая резину в пазы. После демонтажа кольца никогда не примут прежнюю форму. Попытка сэкономить и собрать узел на старых уплотнителях со стопроцентной вероятностью обернется течью сразу после запуска или ночью, при повышении давления в городской сети. При установке новых колец обязательно обработайте их тонким слоем термостойкой силиконовой смазки — это убережет их от заломов и перекосов при фиксации крепежных болтов. [1]

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV

Доставка
Гарантии
Услуги

8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

- Комплекующие
- Ремонт
- Монтаж
- Сервис
- Статьи
- Запчасти
- Задать вопрос