

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12

Каталог товаров Запчасти Услуги

ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как Наши работы Контакты

 Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный

Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Прокладка 3x15 мм (1шт) Protherm Ягуар, Рысь

переулок д. 3 Б

Прокладка первичного теплообменника Protherm 0020118658 для котлов Ягуар

□

□

100 Р

В корзину

Купить в 1 клик

Артикул:	0020118658
Бренд:	Protherm
Модель:	Подходит для: Ягуар (Jaguar) 11 JTV (H-RU), Ягуар 24 JTV (H-RU), Lynx (Рысь) НК 11 (N-RU), Рысь НК 24 (N-RU), Рысь НК 28 (N-RU), а также для некоторых моделей Demrad.
Тип оборудования:	Запасные части для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Словакия

Прокладка первичного теплообменника Protherm 0020118658 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел (уплотнительное кольцо круглого сечения из высококачественного термостойкого эластомера) отвечает за надежную блокировку протечек в месте подсоединения подающей и обратной магистралей к фланцам основного теплообменника в верхней части камеры сгорания.

В процессе постоянной эксплуатации деталь находится под воздействием экстремальных нагрузок: она работает в зоне максимальных температур котлового блока (до 110 °С и выше при локальных перегревах), испытывает постоянные пульсации давления до 3 бар, тепловое расширение металла и химическую агрессию со стороны

теплоносителя. Установка оригинального уплотнителя гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла, предотвращая утечку жидкости на горелку и в поддон.

Возможные неисправности и симптомы

- **Каплеобразование из верхней части котла (в районе камеры сгорания):** Потеря эластичности, тепловое пересыхание или растрескивание каучука из-за естественного многолетнего старения.
- **Постоянное плавное падение давления на манометре:** Микроутечка теплоносителя через обжатый уплотнитель, при которой вода успевает испаряться на горячих патрубках, оставляя лишь следы солей жесткости.
- **Появление кодов ошибок, связанных с отсутствием протока или перегревом (F20):** Выдавливание или деформация кольца из-за некорректного монтажа, что сужает внутренний условный проход для воды.
- **Обильные зеленые или белые окислы на медных трубках:** Перманентное капиллярное просачивание технической воды сквозь деформированную резину.
- **Течь сразу после ежегодного сервисного обслуживания:** Результат попытки сэкономить и установить старую, уже деформированную прокладку повторно после демонтажа теплообменника для промывки.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Нарушение герметичности уплотнения 0020118658 приводит к тому, что вытекающий сверху теплоноситель стекает по трубкам вниз и заливает электрические компоненты: датчик Холла, газовую арматуру или сервопривод. Это вызывает короткое замыкание и может сжечь дорожки на электронной плате управления.
- **Профилактика и защита:** Чтобы избежать повторной поломки, резиновые прокладки первичного теплообменника необходимо в обязательном порядке заменять на новые при каждом снятии узла для удаления накипи. Категорически запрещено промазывать стыки дешевым сантехническим или автомобильным силиконом — под воздействием жара от горелки он мгновенно разрушается, усугубляя течь.
- **Особенности монтажа:** Перед началом работ полностью обесточьте прибор. Перекройте запорные краны отопительного контура и полностью слейте воду из котлового блока, чтобы сбросить давление до нуля. Перед укладкой новых колец идеально зачистите ответные гнезда патрубков и фланцы теплообменника от накипи, нагара и прикипевших остатков старого полимера.

Рекомендация мастера

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИЛИКОНОВУЮ СМАЗКУ И ИЗБЕГАЙТЕ ПЕРЕКОСОВ: Посадочные места трубок первичного теплообменника котлов Ягуар и Рысь фиксируются жесткими стальными клипсами. При установке новой прокладки 15х3 мм обязательно обильно обработайте её поверхность оригинальной термостойкой силиконовой смазкой. Это позволит патрубку зайти в гнездо мягко и без усилий. Если собирать узел «на сухую», острый металлический край фланца теплообменника просто срежет или зажмет край нового резинового кольца. Образовавшийся микрозазор даст сильную течь сразу после наполнения котла водой, и вам придется заново разбирать весь тепловой узел.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос