

Ремонт котлов

+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Прокладка PROTHERM Ягуар, Рысь
переулок д. 3 Б

Прокладка вентилятора Protherm 0020118695 для котлов Ягуар

1 000 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 0020118695

Бренд: Protherm

Модель: Подходит для: Ягуар (Jaguar) 11 JTV (H-RU), Ягуар 24 JTV (H-RU), Lynx (Рысь) НК 11, Рысь НК 24, Рысь НК 28.

Тип оборудования: Запасные части для настенных газовых котлов

Страна производитель: Словакия

Прокладка вентилятора Protherm 0020118695 — это оригинальный сертифицированный элемент выхлопной и воздушно-дымовой системы настенного газового котла. Данный узел (уплотнительный контур специальной формы) устанавливается непосредственно между выходным патрубком вентилятора (турбины принудительного удаления угарного газа) и фланцем дымоотводящего коллектора. Задача прокладки — исключить малейшее просачивание токсичных продуктов сгорания внутрь корпуса прибора.

В процессе постоянной эксплуатации деталь находится под воздействием интенсивных естественных нагрузок: высокой температуры отходящих газов (до 140 °С), едкого химического конденсата, образующегося в дымоходе, а также постоянной механической вибрации и давления воздушного потока. Установка оригинального уплотнителя гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает максимальную безопасность использования прибора и предотвращает разрушение смежных дорогостоящих компонентов котла от перегрева.

Возможные неисправности и симптомы

- **Запах угарного газа или гари возле работающего котла:** Потеря эластичности, тепловое растрескивание или прогар материала прокладки вентилятора.
- **Появление аварийной ошибки по тяге (F03 или F3 в зависимости от года выпуска):** Нарушение расчетных параметров аэродинамики из-за подсоса "паразитного" воздуха через деформированное кольцо.
- **Повышенный гул, дребезжание и вибрация корпуса котла:** Износ или усадка демпфирующего полимера, который больше не способен гасить микровибрации работающего мотора турбины.
- **Появление копоти и следов сажи на внутренних стенках под кожухом:** Нарушение герметичности стыка, из-за чего дым прорывается в подкапотное пространство прибора.
- **Механический разрыв элемента:** Термическое "прикипание" уплотнения к металлу, приводящее к разрушению детали при демонтаже вентилятора для чистки во время ТО.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Неплотная посадка уплотнения 0020118695 приводит к утечке горячего воздуха. Из-за этого поднимается температура внутри герметичной камеры котла, что вызывает оплавление пластиковых трубок, идущих к маностату (прессостату воздуха), и повреждает обмотки самого вентилятора.
- **Профилактика и защита:** Чтобы продлить срок службы элемента и избежать аварийных остановок, уплотнитель необходимо осматривать при каждом плановом техническом обслуживании. Категорически запрещено использовать вместо оригинальной детали обычные автомобильные герметики — содержащийся в них уксус разъедает термостойкий силикон.
- **Особенности монтажа:** Перед началом любых работ с воздушно-дымовым трактом полностью обесточьте отопительный прибор, вынув вилку из розетки. Слив воды из контуров и отключение газа не требуются. Для замены детали необходимо полностью демонтировать вентилятор дымоудаления со своего посадочного места.

Рекомендация мастера

ТЩАТЕЛЬНАЯ ЗАЧИСТКА И ЗАПРЕТ НА ПЕРЕКОСЫ: При монтаже новой прокладки вентилятора 0020118695 обязательно идеально очистите сопрягаемые металлические плоскости фланцев от следов копоти, нагара и прикипевших остатков старого уплотнителя. Перед стыковкой нанесите на поверхность прокладки тонкий слой термостойкой высокотемпературной силиконовой смазки. Закручивайте крепежные винты турбины строго поочередно и равномерно. Малейший перекос при затяжке создаст невидимый микрозазор: вентилятор начнет издавать сильный писк, а выходящие под давлением дымовые газы быстро прожгут новую прокладку, что вновь приведет к аварийной остановке котла по ошибке прессостата.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование АСВ
Комплектующие

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос

8 927 249 13 93

- Ремонт
- Монтаж
- Сервис
- Статьи
- Запчасти