Датчик давления воды Baxi 721384000 для котлов Fourtech, Eco Four, Eco-4s

4 500 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**721384000**
Бренд:	**BAXI**
Модель:	**Подходит для: Baxi Fourtech 1.14 / 1.24 / 24 / 24 F, Eco Four 24 / 24 F, Eco-4s 10F / 18F / 24 / 24 F, Eco Home 10F / 14F / 24F, Eco Compact, Eco-5 Compact, Duo-tec Compact.**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия**

Оригинальный предохранительный прессостат — датчик давления воды Baxi (артикул 721384000) выполняет роль устройства безопасности в гидравлической системе настенного котла. Узел осуществляет непрерывный мониторинг заполнения отопительного контура теплоносителем. При падении давления ниже критической отметки 0,5 бар датчик размыкает сигнальную цепь, заставляя плату заблокировать горелку для предотвращения аварийного закипания теплообменника.

Деталь имеет пластиковый штуцер, фиксируется в гидроблоке быстросъемной клипсой и подходит для широкого

модельного ряда котлов: Baxi

Возможные неисправности и симптомы

- **Код ошибки E10 на дисплее котла:** Котел заблокирован по низкому давлению, хотя манометр показывает норму (засорение или поломка датчика).
- **Котел вообще не реагирует на подпитку системы:** Контакты прессостата залипли в разомкнутом состоянии из-за внутреннего механического повреждения.
- **Капли воды под гидроблоком в месте установки реле:** Нарушение герметичности пластикового корпуса датчика или износ уплотнительного кольца.
- **Ложные циклические отключения горелки:** Окисление клемм или плохой электрический контакт на разъемах подключения проводки котла.
- **Трещина на пластиковом штуцере датчика:** Механическое разрушение детали в результате замерзания воды или гидроудара.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** При выходе прессостата из строя обязательно проверьте реальное давление по механическому манометру и осмотрите расширительный бак. Частые ложные срабатывания датчика могут указывать на забитый грязью и шламом внутренний проход пластикового гидроблока.
- **Профилактика и защита:** Защитить мембрану датчика от разрушения помогает своевременная чистка фильтра-грязевика на обратной линии отопления. Избегайте частых подпиток системы неотфильтрованной жесткой водой, которая ускоряет процесс образования накипи внутри измерительной камеры реле.
- **Особенности монтажа:** Перед началом работ полностью обесточьте отопительный прибор и закройте краны контура. Слейте воду из котлового блока. При установке нового датчика обратите внимание на положение контактов (они могут быть прямыми или загнутыми, детали полностью взаимозаменяемы).

Рекомендация мастера

- **Обязательное обновление кольца O-Ring и запрет перемычек:** При монтаже нового прессостата 721384000 всегда устанавливайте новое уплотнительное кольцо, слегка смазав его силиконовой смазкой. Категорически запрещено устанавливать временные электрические перемычки («жучки») на разъем датчика для запуска котла в обход защиты — эксплуатация оборудования без контроля давления воды приведет к мгновенному закипанию, разрушению медного теплообменника, заливу электрики и угрозе возникновения пожара.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос