Насос циркуляционный 5M WILO BAXI 721957500 для котлов MAIN Four / FOURTECH

18 700 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**721957500**
Бренд:	**Baxi**
Модель:	**Подходит для: BAXI MAIN Four 18 F, 24, 240 F; BAXI FOURTECH 1.14, 1.24, 1.24 F, 24, 24 F; Westen Quasar D 24, 24F; Westen Pulsar D 1.14, 1.24, 24, 24F.**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Италия**

Насос циркуляционный 5M WILO BAXI 721957500 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел является ключевым компонентом, отвечающим за принудительное движение нагретой воды по трубам и радиаторам системы отопления, а также через вторичный теплообменник в режиме ГВС. Насос имеет одну стандартную скорость работы, оптимизированную под гидравлическое сопротивление котлов компактных серий, потребляя всего 57–83 Вт электроэнергии.

В процессе постоянной эксплуатации подвижные элементы (ротор, подшипники вала) подвергаются высоким механическим и термическим нагрузкам, а также постоянному воздействию примесей и шлама из отопительного контура. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы

оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риски аварийного закипания котла.
Возможные неисправности и симптомы

- Выход котла в аварийную блокировку по отсутствию циркуляции или перегреву системы (ошибка E25 или E02 у BAXI).
- Появление сильного гула, треска, металлического скрежета или повышенной вибрации корпуса в момент запуска насоса.
- Температура на дисплее котла стремительно растет сразу после розжига горелки, но батареи отопления остаются абсолютно холодными.
- Закклинивание вала двигателя или ротора из-за обильного отложения солей жесткости, накипи и заиливания системы.
- Визуально заметные потеки воды из-под электрической коробки или корпуса насоса, а также полное перегорание обмоток статора (КЗ).

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Заклинивание насоса или его полная остановка приводит к моментальному закипанию воды в первичном теплообменнике, что заставляет срабатывать аварийный термостат перегрева и ускоряет разрушение медных трубок.
- **Профилактика и защита**: Чтобы избежать забивания ротора мелкими частицами ржавчины и накипи, на входе обратной линии перед котлом обязательно должен быть установлен качественный сетчатый фильтр-грязевик. Регулярно промывайте систему отопления.
- **Особенности монтажа**: Для проведения замены требуется предварительно полностью обесточить котел, перекрыть отсечные краны отопления под ним и слить воду из внутреннего блока оборудования.

Рекомендация мастера
Экономия на замене головы: При поломке насоса Wilo в большинстве случаев пластиковая задняя часть (улитка) остается абсолютно целой. Если корпус не имеет трещин, вам не обязательно менять узел целиком — достаточно открутить четыре винта под шестигранник, снять неисправный электрический блок («голову» насоса) и установить новый мотор на старую улитку. Это существенно сэкономит время монтажа и снизит затраты на ремонт. При этом обязательно укладывайте новую резиновую прокладку строго без перекосов.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос