

Ремонт котлов
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как Наши работы Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Насос циркуляционный BAXI ECO-5 Compact, Main-5
переулок д. 3 Б

Циркуляционный насос Wilo INTBXSL 15/5-1 Baxi 721957600 для котлов ECO-5 Compact, Main-5



21 500 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 721957600

Бренд: BAXI

Модель: Подходит для: Baxi MAIN-5 14 F / 18 F / 24 F, ECO-5 Compact 1.14 F / 1.24 / 1.24 F / 14 F / 18 F / 24 / 24 F, ECO Compact 1.14 F / 1.24 / 1.24 F / 14 F / 18 F / 24 / 24 F.

Тип оборудования: Запасные части для настенных газовых котлов

Страна производитель: Италия

Циркуляционный насос Wilo INTBXSL 15/5-1 Baxi 721957600 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел (электродвигатель («голова») Wilo 5M с рабочим колесом, поставляемый без задней пластиковой улитки) отвечает за принудительное постоянное перемещение нагретой воды от первичного теплообменника к радиаторам отопления или к контуру горячего водоснабжения. Насос имеет одну фиксированную скорость (мощность до 82–83 Вт, напор 5 метров) и управляется непосредственно электронной платой котла.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается интенсивным естественным нагрузкам. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла из-за внезапного прекращения циркуляции и последующего теплового удара.

Возможные неисправности и симптомы

- **Код ошибки E02 на дисплее:** Мгновенный перегрев первичного теплообменника котла из-за полной остановки циркуляции теплоносителя.
- **Код ошибки E10 (низкое давление/отсутствие протока):** Электронная плата фиксирует критическое закипание воды из-за падения оборотов заклинивающего вала.
- **Сильный гул, треск или вибрация в районе насоса:** Физический износ графитовых подшипников скольжения или деформация композитного рабочего колеса.
- **Корпус мотора сильно нагревается, но крыльчатка стоит:** Блокировка («закисание») ротора шламом и солями жесткости после летнего простоя либо выход из строя пускового конденсатора.
- **Потечи воды на стыке мотора и пластиковой улитки:** Нарушение герметичности или сквозное повреждение уплотнительного кольца гидроблока. [1]

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Остановка циркуляции приводит к мгновенному росту температуры в камере сгорания. Перед заменой мотора обязательно проверьте исправность погружных или накладных датчиков температуры NTC, а также убедитесь в чистоте сетчатого фильтра грубой очистки на обратной линии отопления.
- **Профилактика и защита:** Главный враг насосов с мокрым ротором — мелкий абразив (шлам, ржавчина). Чтобы избежать повторной поломки, промойте систему отопления и установите качественный магнитный фильтр-грязевик. Регулярно проверяйте наличие заземления котла, так как паразитные токи провоцируют ускоренную электрохимическую коррозию стального вала.
- **Особенности монтажа:** Перед снятием двигателя полностью обесточьте котел, перекройте запорные краны отопления и полностью слейте воду из котлового блока. Мотор крепится к пластиковой улитке гидрогруппы четырьмя винтами под внутренний шестигранник — затягивать их необходимо равномерно, крест-накрест, без чрезмерных усилий.

Рекомендация мастера

- **Обязательное ручное развоздушивание вала и запрет работы «всухую»:** При монтаже нового двигателя 721957600 всегда устанавливайте свежее уплотнительное кольцо, предварительно смочив его водой, и контролируйте чистоту автоматического воздухоотводчика на улитке. Категорически запрещено запускать котел до полного заполнения системы водой и ручного удаления воздушной пробки из центральной камеры насоса (путем кратковременного откручивания плоской латунной заглушки на передней панели вала) — пуск мотора с воздухом внутри приведет к мгновенному перегреву графитовых втулок, деформации крыльчатки и необратимому выходу насоса из строя в первые же минуты работы.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос