Комплект прокладок Viessmann 7826215 для котлов Vitodens

2 500 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**7826215**
Бренд:	**Viessmann**
Модель:	**Подходит для: Vitodens 100-W WB1A, Vitodens 222-F FS2A, Vitodens 222-F FB2A, Vitodens 300-W WB3D.**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Комплект прокладок Viessmann 7826215 — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел отвечает за обеспечение полной герметичности стыков, труб подключения и предотвращение утечек теплоносителя в местах соединений. В комплект входит 5 уплотнительных колец круглого сечения (O-Ring) размером 17,86 x 2,62 мм.

В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам, температурным перепадам и воздействию химического состава теплоносителя. Со временем резина теряет эластичность и трескается. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла (таких как электронная плата или датчики), чувствительных к попаданию влаги.

Возможные неисправности и симптомы

- **Капли воды или подтеки**: Визуальное появление теплоносителя под корпусом котла в районе гидравлических подключений.
- **Падение давления**: Регулярное снижение показателей на манометре системы отопления из-за микроутечек.
- **Ошибка F4 / Ошибка долива** : Остановка котла по аварийному датчику сухого хода или нехватке давления воды.
- **Следы окисления и солей**: Характерный белый или зеленоватый налет на металлических трубках и фитингах.
- **Потеря эластичности уплотнителя**: При осмотре старая прокладка деформирована, стала жесткой или «дубовой».

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: При замене прокладок обязательно осмотрите фиксирующие клипсы, посадочные гнезда на предмет раковин, а также сопутствующие датчики температуры и давления на наличие следов коррозии.
- **Профилактика и защита**: Используйте качественный сертифицированный теплоноситель и избегайте частой подпитки системы сырой водой, которая ускоряет старение резиновых элементов.
- **Особенности монтажа**: Перед началом работ полностью обесточьте котел и слейте воду из гидравлического контура агрегата. Тщательно очистите посадочное место от остатков старого уплотнителя и известкового налета.

Рекомендация мастера

Правильная посадка и смазка: При установке новых колец O-Ring категорически запрещается использовать острый инструмент, который может повредить резину. Для облегчения монтажа и предотвращения закуси или перекручивания прокладки при сборке, слегка обработайте ее специальной силиковой термостойкой смазкой (не используйте автомобильные герметики или смазки на нефтяной основе, разрушающие данный тип резины).

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос