Манометр Viessmann / EON 7886200 для котлов COPA

2 000 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**7886200**
Бренд:	**Viessmann**
Модель:	**Подходит для: Настенные традиционные (конвекционные) газовые котлы COPA Eon мощностью 24 кВт и 28 кВт.**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Германия**

Оригинальный механический стрелочный манометр **Viessmann (артикул 7886200)** для настенных отопительных котлов. Прибор монтируется на фронтальную панель управления и предназначен для визуального контроля текущего давления теплоносителя в закрытом контуре отопления. Узел оснащен гибкой капиллярной трубкой для подключения к гидравлическому блоку котла.

Основные причины замены механических манометров

Корпус манометра не подвержен износу, его замена требуется при физических дефектах и засорении:

- **Засорение капиллярной трубки:** Если система отопления сильно зашламована, узкий внутренний проход капилляра забивается ржавчиной и грязью. В результате стрелка «застывает» на одном значении и не реагирует ни на подпитку, ни на слив воды.
- **Запотевание или трещины шкалы:** Попадание влаги внутрь прозрачного корпуса или механическое повреждение защитного пластикового стекла при транспортировке/ремонте.
- **Излом медного капилляра:** Случайное пережатие или надлом тонкой соединительной трубки мастером во время демонтажа смежных узлов гидрогруппы.

Инструкция инженера по установке и диагностике

1. **Проверьте расширительный бак:** Если стрелка манометра резко прыгает вверх до 3 бар при включении горелки и падает до нуля при остывании — сам манометр исправен. Проблема в отсутствии давления воздуха в расширительном баке котла.
2. **Укладка без острых углов:** При монтаже нового прибора укладывайте гибкий медный капилляр свободно. Категорически запрещено перегибать его под острым углом или натягивать — это приведет к излому металла. Трубка не должна соприкасаться с горячими стенками камеры сгорания.
3. **Безопасное подключение:** Работы проводятся на обесточенном котле с полностью слитым контуром отопления. При установке штуцера в гидроблок обязательно используйте новое резиновое кольцо O-ring,

смазанное силиконом, и аккуратно зафиксируйте его стальной чекой-фиксатором.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93