

Ремонт котлов
+7 927 249-13-93

круглосуточно

+7 843 212-11-12
Каталог товаров Запчасти Услуги
ПН-ПТ 9:00-18:00, СБ 10:00-13:00 - офис

Как

Наши работы

Контакты



Товаров: 0
Сумма: 0 руб.

г. Казань, ул. Дорожный
Каталог товаров / Запчасти / Для настенных газовых котлов / Шток 3-ходового клапана VIESSMANN / COPA
переулок д. 3 Б

Шток трехходового клапана Viessmann / EON 7886226 для котлов COPA

□

□

□

700 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул: 7886226

Бренд: Viessmann

Модель: Подходит для: Настенные
традиционные двухконтурные газовые
котлы COPA Eon мощностью 24 кВт и 28
кВт.

Тип оборудования: Запасные части для настенных газовых
котлов

Страна производитель: Германия

Шток трехходового клапана Viessmann / EON 7886226 (картридж переключения в сборе с пружиной и затвором) — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы двухконтурного настенного газового котла. Узел монтируется внутрь распределительного пластикового или латунного гидромодуля. Приводом для его движения служит внешний электрический сервопривод. Основная функция детали заключается в физическом перекрытии одного из гидравлических каналов: при запросе горячей воды шток утапливается и запирает контур радиаторов, направляя весь объем теплоносителя во вторичный теплообменник; при закрытии смесителя возвратная пружина возвращает затвор в исходное положение режима отопления.

В процессе постоянной эксплуатации подвижные элементы картриджа находятся в агрессивной среде и подвергаются

суровым температурным нагрузкам. Основным фактором износа является низкое качество котловой воды: соли кальция (накипь), ржавчина и шлам оседают на металлических сопрягаемых поверхностях и разрушают резиновые сальники. В результате шток начинает двигаться с трудом, заклинивает или дает течь. Установка оригинального заводского штока восстанавливает штатную скорость переключения режимов и обеспечивает полную герметичность контуров прибора.

Возможные неисправности и симптомы

- **Котел греет батареи вместо горячей воды:** При включении крана ГВС из него течет едва теплая вода, а радиаторы в комнатах начинают сильно нагреваться из-за неплотного прилегания затвора клапана к седлу.
- **Аварийный перегрев котла при запуске ГВС:** Горелка розжигается, температура на экране мгновенно взлетает до максимума, и автоматика блокирует котел (ошибки группы F) из-за того, что заклинивший шток заблокировал внутренний проток воды.
- **Течь воды на электрический сервопривод:** Потеря эластичности или разрыв резиновых уплотнительных колец на латунном стержне штока, приводящая к просачиванию теплоносителя наружу непосредственно под пластиковый корпус электромотора.
- **Батареи остаются холодными:** Кран ГВС давно закрыт, но затвор закис в промежуточном положении, из-за чего циркуляция воды через систему отопления дома сильно ограничена.
- **Посторонний треск или хруст:** Электрический мотор трехходового клапана работает с сильным шумом или проскальзывает, пытаясь сдвинуть намертво прикипевший механический узел.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами:** Своевременная замена изношенного штока 7886226 уберегает от выгорания обмоток и поломки пластиковых шестеренок дорогостоящий электрический сервопривод трехходового клапана.
- **Профилактика и защита:** Обязательно используйте сетчатые или магнитные фильтры грубой очистки на линии «обратки» отопления, чтобы абразивные частицы шлама не царапали нежные сальники движущегося штока.
- **Особенности монтажа:** Перед началом проведения любых манипуляций полностью обесточьте отопительный прибор. Перекройте входной кран холодной воды, запорные вентили отопительного контура и полностью слейте воду из гидравлического блока котла.

Рекомендация мастера

Тщательная зачистка седла и смазка силиконом: Для демонтажа старого картриджа используйте специальный ключ из комплекта или аккуратно выкрутите его плоской отверткой/ключом после снятия фиксирующей клипсы. Обратите внимание: внутри посадочного стакана гидроблока практически всегда остаются въевшиеся твердые известковые отложения. Обязательно начисто протрите и зачистите внутренние стенки гнезда мягкой ветошью (без использования острых предметов, способных оставить царапины на пластике или латуни). Перед монтажом нового штока 7886226 обильно обработайте все его резиновые уплотнительные кольца специальной термостойкой силиконовой смазкой. Это защитит резину от закусывания, обеспечит легкость вкручивания детали и гарантирует идеальную плавность хода переключающего механизма под давлением.

Компания «Теплый Мир» — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.

Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке?

Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12

8 927 039 06 93

8 927 249 13 93

О компании

Котельное оборудование

Оборудование АСВ

Комплектующие

Ремонт

Монтаж

Сервис

Статьи

Запчасти

Доставка

Гарантии

Услуги

Задать вопрос