Прокладка циркуляционного насоса Navien 20006859A для котлов Deluxe / Ace

100 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**20006859A**
Бренд:	**Navien**
Модель:	**Подходит для: Navien Deluxe (13-40K), Deluxe Coaxial, Deluxe S, Deluxe Comfort, Smart Tok, Prime, Ace, Ace Coaxial, Atmo.**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Южная Корея**

Прокладка циркуляционного насоса Navien 20006859A — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенных газовых котлов серий Navien Deluxe и Ace. Данный уплотнительный элемент отвечает за надежную герметичность в месте сопряжения патрубков циркуляционного насоса с гидравлическим контуром отопления, выдерживая постоянные перепады давления и высокие температуры.
В процессе постоянной эксплуатации деталь подвергается естественным нагрузкам, температурному сжатию-расширению, а также воздействию химических примесей и микрочастиц шлама в теплоносителе. Установка оригинального узла гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает безопасность использования и исключает риск повреждения смежных дорогостоящих компонентов котла (предотвращает попадание влаги на электрические контакты статора насоса и платы управления).
Возможные неисправности и симптомы

- **Течь в районе насоса**: Визуальное появление капель воды или сырости непосредственно под корпусом циркуляционного насоса.
- **Падение давления в системе**: Медленное, но регулярное снижение давления на манометре котла из-за скрытой микропротечки через уплотнитель.
- **Следы коррозии и солей**: Характерный белесый, желтоватый или зеленый налет на латунных патрубках и улитке насоса.
- **Потеря эластичности (задубение)**: Старая прокладка при демонтаже крошится, растрескивается или становится жесткой, как пластик.
- **Протечка после сервисного обслуживания**: Разгерметизация узла при попытке вторично использовать старое кольцо после съема насоса для промывки теплообменника.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: При потере плотности уплотнения обязательно проверьте, не залил ли просачивающийся теплоноситель клеммную коробку самого насоса и провода датчика протока.
- **Профилактика и защита**: Чтобы продлить срок службы уплотнений, используйте очищенную мягкую воду или

рекомендованные производителем антифризы. Избегайте критического перегрева котла.

- **Особенности монтажа**: Перед заменой прокладки требуется обязательный полный слив воды из котла. Тщательно зачистите сопрягаемые металлические и пластиковые поверхности от остатков старой резины, ржавчины и известкового налета.

Рекомендация мастера

- **Правильное позиционирование и смазка**: При установке новой оригинальной прокладки 23х16 мм строго следите за ее ровной посадкой в пазу, избегая перекосов при затягивании болтов или фиксации скоб. Перед сборкой нанесите на уплотнение тонкий слой термостойкой силиконовой смазки. Это убережет резину от перекручивания, деформации и «закусывания» в момент фиксации узла, а также обеспечит максимальную плотность прилегания.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная

консультация: +7 843 212-11-12