Манометр NAVIEN 30002308C для котлов Deluxe / Ace / Atmo

2 200 Р Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	**30002308C**
Бренд:	**Navien**
Модель:	**Подходит для: Navien Ace 10K–40K, Ace Coaxial 10K–30K, Deluxe 13K–40K, Deluxe Coaxial 10K–40K, Deluxe Plus 13K–40K, Deluxe Plus Coaxial 13K–30K, Atmo 13A–28A.**
Тип оборудования:	**Запасные части для настенных газовых котлов**
Страна производитель:	**Южная Корея**

Механический стрелочный манометр Navien (артикул 30002308C) — оригинальный контрольно-измерительный прибор для настенного газового оборудования. Устройство монтируется во внутренний гидравлический контур котла, а шкала с диапазоном от 0 до 4 бар выводится на фасадную консоль управления. С помощью этой детали пользователь или специалист сервисной службы визуально оценивает текущий уровень давления воды в системе отопления, что критически важно для обеспечения стабильного протока и защиты оборудования от закипания.

Типичные симптомы поломки манометра:

Обновление измерительного узла требуется в случае заклинивания стрелки в одной точке (индикатор не падает до нуля при полном осушении контура), отсутствии какой-либо реакции циферблата на открытие крана подпитки, а также при механическом повреждении стекла или пластикового корпуса. Протечка тонкого медного капилляра или внутренней мембраны приводит к капельной течи воды наружу под панель автоматики. Также неисправность датчика часто провоцирует хаотичный вывод аварийной ошибки 02 (критическое падение давления), хотя фактический уровень воды в трубах находится в пределах нормы.

Инструкция сервисного мастера по замене:

Перед началом ремонтных работ в обязательном порядке обесточьте теплогенератор, перекройте отсечные краны отопительного контура и полностью слейте воду из котлового блока. Импульсный штуцер капилляра заводится в посадочное гнездо пластикового гидроузла и фиксируется стальной скобой-клипсой. Тщательно зачистите приемное отверстие гидроблока от шлама, ржавчины и известкового налета мягкой салфеткой. Если проигнорировать этот этап, скопившаяся плотная грязевая пробка мгновенно забьет тонкий канал свежего прибора при первом же заполнении системы, оставив новый манометр нерабочим. Для обеспечения герметичности обязательно используйте новую резиновую прокладку, обработанную силиконовой смазкой. Чтобы продлить срок службы измерительного механизма, открывайте кран заполнения котла медленно и плавно, избегая резких гидроударов.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12

8 843 212 11 12
8 927 039 06 93
8 927 249 13 93

О компании
Котельное оборудование
Оборудование ACV
Комплектующие
Ремонт
Монтаж
Сервис
Статьи
Запчасти

Доставка
Гарантии
Услуги
Задать вопрос