Патрубок контура ГВС проходной пластиковый NAVIEN 30003672B для котлов Deluxe / Ace / Atmo

600 Р

Проверить совместимость и заказать

В наличии на складе: Дорожный переулок, 3 Б

Артикул:	30003672B
Бренд:	Navien
Модель:	Подходит для: Navien Ace 13K–40K, Ace Coaxial, Atmo 13A–24A(N), Deluxe 13K–40K, Deluxe Coaxial, Deluxe Plus, Smart TOK, Prime.
Тип оборудования:	Запасные части для настенных газовых котлов
Страна производитель:	Южная Корея

Патрубок контура ГВС проходной (входная труба горячей воды №2) NAVIEN 30003672B — это оригинальный сертифицированный элемент гидравлической системы настенного газового котла. Данный узел выполнен из прочного термостойкого композитного пластика и служит важным связующим звеном внутри гидрогруппы ГВС. Особенностью конструкции данной модификации является наличие специальных технологических портов для подключения манометра и датчика температуры ГВС.

В процессе постоянной эксплуатации пластиковая трубка испытывает регулярные нагрузки: постоянное давление водопроводной сети, гидроудары при резком закрытии смесителей и перепады температур при нагреве санитарной воды. Установка оригинального компонента гарантирует полное восстановление заводских параметров работы оборудования, обеспечивает общую безопасность использования и исключает риск скрытых утечек.

Возможные неисправности и симптомы

- Визуально заметные следы подтеков, каплепадения или появление солевого налета в местах клипсового соединения патрубка.
- Появление сквозных микротрещин на теле пластиковой трубки из-за естественного термического старения материала или гидроударов.
- Механическое разрушение или деформация посадочных гнезд под датчик температуры или капилляр манометра.
- Температура горячей воды из крана не соответствует заданной на выносном пульте из-за трещины в посадочном пазу датчика NTC.
- Повышенная влажность внутри нижнего отсека котла, приводящая к окислению контактов соседних датчиков или сервопривода.

Полезно знать при замене

- **Взаимосвязь с другими узлами**: Данный патрубок конструктивно сопряжен с манометром системы отопления и датчиком температуры ГВС. При его протечке вода может залить контакты измерительных приборов и

расположенный ниже блок датчика протока, что вызовет короткое замыкание.

- **Профилактика и защита**: Чтобы продлить ресурс пластиковых деталей гидрогруппы и защитить их от разрушительных гидроударов, установите на вводе водопровода в дом качественный редуктор давления.
- **Особенности монтажа**: Для проведения замены необходимо полностью отключить котел от электросети, перекрыть подачу холодной воды и сбросить остаточное давление из контура ГВС, открыв ближайший кран смесителя.

Рекомендация мастера

Герметизация портов: При переносе манометра и температурного датчика со старого патрубка на новый категорически запрещено использовать старые уплотнительные кольца. Все сопрягаемые резиновые O-Ring прокладки необходимо заменить на новые и предварительно обработать тонким слоем термостойкой силиконовой смазки. Обжатая резина не обеспечит герметичности в новых пластиковых пазах, и порты датчиков гарантированно потекут под давлением водопровода.

Компания **«Теплый Мир»** — авторизованный сервисный центр и надежный поставщик комплектующих для отопительного оборудования.
Наши преимущества:

- **Авторизованный сервис:** Официальный партнер брендов **Vaillant, Baxi, Protherm, Viessmann**, а также Navien, Buderus, Bosch, Kentatsu, THERMEX, Vanward и DemirDokum.
- **100% в наличии:** Все востребованные запчасти для котлов всегда на собственном складе — отгрузка в день заказа без долгого ожидания.
- **Официальная гарантия:** Предоставляем железную гарантию от 6 месяцев на весь ассортимент деталей.
- **Экспертный подбор:** Точный поиск комплектующих по регламентам заводов-производителей.
- **Быстрая доставка:** Оперативно отправляем заказы по всей России через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии и Яндекс Доставку.

Возник вопрос по характеристикам, монтажу или доставке? Бесплатная консультация: +7 843 212-11-12